



# Attacco femmina eSafe di sicurezza -Raccordo tubo serie 320

Attacco femmina eSafe di sicurezza conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	ø raccordo tubo (mm)	ø nominale (mm)	Portata aria (I/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802250005	15,80 ◆	6,3	7,6	2250	16	140	86
R802250010	15,80 ◆	8	7,6	2250	16	140	86
R802250015	15,80 ◆	10	7,6	2250	16	140	86
R802250020	16,20 ◆	13	7,6	2250	16	140	86



#### Attacco femmina eSafe di sicurezza -Filettato maschio serie 320

Attacco femmina eSafe di sicurezza conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto maschio (BSPT)	ø nominale (mm)	Portata aria (I/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802100005	15,80 ◆	1/4"	7,6	2250	16	140	86
R802100010	15,80 ◆	3/8"	7,6	2250	16	140	86
R802100015	16,20 ◆	1/2"	7,6	2250	16	140	86



# Attacco femmina eSafe di sicurezza -Filettato maschio serie 315

Attacco femmina eSafe di sicurezza conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.





Codice	€	Filetto maschio (BSPT)	ø nominale (mm)	Portata aria (I/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R803400005	<b>17,20 ◆</b>	1/4"	7,5	1950	16	140	86
R803400010	17,20 ◆	3/8"	7,5	1950	16	140	86
R803400015	17.20 ♦	1/2"	7.5	1950	16	140	86



# Attacco femmina eSafe di sicurezza -Filettato femmina serie 320

Attacco femmina eSafe di sicurezza conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, acciaio zincato/ottone.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.





Codice	€	Filetto femmina (BSP)	ø nominale (mm)	Portata aria (I/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802150005	15,80 ◆	1/4"	7,6	2250	16	140	86
R802150010	15,80 ◆	3/8"	7,6	2250	16	140	86
R802150015	16,20 ◆	1/2"	7,6	2250	16	140	86



# Attacco femmina eSafe di sicurezza -Filettato femmina serie 315

Attacco femmina eSafe di sicurezza conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.





Codice	€	Filetto femmina (BSPT)	ø nominale (mm)	Portata aria (I/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R803450005	17,50 ◆	1/4"	7,5	1950	16	140	86
R803450010	18,20 ◆	3/8"	7,5	1950	16	140	86
R803450015	18,50 ◆	1/2"	7,5	1950	16	140	86