Attacco femmina eSafe di sicurezza - Raccordo Stream-Line serie 320

Attacco femmina **eSafe di sicurezza** conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone. Raccordo Stream-line per tubo cod. R81005.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.

Codice	€	ø tubo (mm)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802200005	18,10 ◆	6,5x10	7,6	2250	16	140	86
R802200010	18,10 ◆	8x12	7,6	2250	16	140	86
R802200015	19,70 ◆	11x16	7,6	2250	16	140	86

Attacco maschio senza valvola - Raccordo tubo serie 320

Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.

Codice	€	ø raccordo tubo (mm)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801550010	2,61 ◆	6,3	7,6	2250	16	140
R801550015	2,61 ◆	8	7,6	2250	16	140
R801550020	2,61 ◆	10	7,6	2250	16	140
R801550025	2,88 ◆	13	7,6	2250	16	140

Attacco maschio senza valvola - Filettato maschio serie 320

Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.

Codice	€	Filetto maschio (BSPT)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801600005	2,88 ◆	1/8"	7,6	2250	16	140
R801600010	2,61 ◆	1/4"	7,6	2250	16	140
R801600015	2,88 ◆	3/8"	7,6	2250	16	140
R801600020	4,77 ◆	1/2"	7,6	2250	16	140

Attacco maschio senza valvola - Filettato maschio serie 315

Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.

Codice	€	Filetto maschio (BSPT)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R803250010	2,61 ◆	1/4"	7,5	1950	16	140
R803250015	2,88 ◆	3/8"	7,5	1950	16	140

Attacco maschio senza valvola - Filettato femmina serie 320

Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.

Codice	€	Filetto femmina (BSP)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801650010	2,88 ◆	1/4"	7,6	2250	16	140
R801650015	3,42 ◆	3/8"	7,6	2250	16	140

Attacco maschio senza valvola - Filettato femmina serie 315

Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.

Codice	€	Filetto femmina (BSP)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R803300010	3,24 ◆	1/4"	7,5	1950	16	140
R803300015	5,00 ◆	3/8"	7,5	1950	16	140

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno