Attacco maschio senza valvola - Raccordo Stream-Line serie 320

Attacco maschio senza valvola in acciaio temprato zincato.

Codice	€	ø tubo (mm)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801700005	6,20 ◆	6,5x10	7,6	2250	16	140
R801700010	7,20 ◆	8x12	7,6	2250	16	140
R801700015	10,60 ◆	11x16	7,6	2250	16	140

Attacco adattatore Stream-Line girevole - Filettato maschio

Attacco adattatore **raccordo Stream-line** per tubo cod. R81005, in ottone.
- Temperatura di utilizzo -20 +80 °C
- Pressione massima di esercizio 16 bar
- Portata flusso 2100 l/min

Codice	€	ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802850005	4,68 ◆	6,5x10	1/4"
R802850010	6,20 ◆	8x12	3/8"
R802850015	7,50 ◆	9,5x13,5	1/4"

Codice	€	ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802850020	7,70 ◆	9,5x13,5	3/8"
R802850025	11,80 ◆	11x16	1/2"

Attacco adattatore Stream-Line fisso - Filettato maschio

Attacco adattatore **raccordo Stream-line** per cod. R81005, in ottone.
- Temperatura di utilizzo -20 +80 °C
- Pressione massima di esercizio 16 bar
- Portata flusso 2100 l/min

Codice	€	ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802900005	2,70 ◆	6,5x10	1/4"
R802900010	3,69 ◆	8x12	1/4"

Codice	€	ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802900020	5,50 ◆	9,5x13,5	1/4"
R802900025	5,50 ◆	9,5x13,5	3/8"

Attacco portagomma a resca filettato maschio



Attacco portagomma a resca filettato maschio in ottone nichelato.

Codice	€	Pz.	A (BSP)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Esagono (mm)
R804050005	0,71 ◆	10	1/8"	6	18	6,5	30	12
R804050015	0,64 ◆	10	1/8"	8	18	6,5	30	12
R804050105	0,62 ◆	10	1/4"	6	18	7,5	31	14
R804050115	0,68 ◆	10	1/4"	8	19,5	8,5	33,5	14
R804050125	0,92 ◆	10	1/4"	10	19,5	8,5	33,5	14
R804050130	0,86 ◆	10	1/4"	12	19,5	8,5	33,5	14

Codice	€	Pz.	A (BSP)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Esagono (mm)
R804050215	1,36 ◆	10	3/8"	10	21	9	35	17
R804050220	1,47 ◆	10	3/8"	12	21	9	35	17
R804050310	1,99 ◆	10	1/2"	12	22	11	42	22
R804050315	1,99 ◆	10	1/2"	14	22	11	42	22
R804050320	1,99 ◆	10	1/2"	16	22	11	42	22

Rubinetto rapido universale filettato maschio

Rubinetto rapido universale filettato maschio, a sfere, cappellotto antiurto nero in nylon, corpo in ottone nichelato, impiego universale con ogni tipo di innesto.

Codice	€	Pz.	Filetto maschio (BSP)	Profilo
R805050005	4,35 ◆	20	1/4"	Italia
R805050010	4,41 ◆	20	3/8"	Italia

Codice	€	Pz.	Filetto maschio (BSP)	Profilo
R805050015	4,58 ◆	20	1/2"	Italia

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno