Pistola di gonfiaggio professionale

Pistola di gonfiaggio professionale con tubo da 400 mm, **corpo e impugnatura in nylon**, manometro ø 60 mm protetto contro le sovrapressioni, scala doppia 0÷12 bar e 0÷170 psi, pulsante di scarico/gonfiaggio, testina in zama ottonata con leva.

Codice	€	Attacco	Peso (Kg)
R822550005	24,05 ◆	Raccordo maschio con dado fresato	0,395

Testina di gonfiaggio

Testina di gonfiaggio, corpo in zama ottonata e leva in acciaio nichelato.

Codice	€	ø attacco portagomma (mm)
R822950005	2,48 ◆	6

Kit per aria compressa

Kit per aria compressa composto da: aerografo, pistola per lavaggio con nafta, pistola gonfiaggio, pistola soffiaggio, tubo raccordato e raccordi.

Codice	€	Attacco
R823050005	64,10 ◆	Raccordo maschio con dado fresato

Pistola per lavaggio con nafta

Pistola per lavaggio con nafta corpo in alluminio nichelato a baionetta, serbatoio in alluminio 1 l, tubo pescante in acciaio, ugello regolazione getto, regolatore consumo aria, tubo erogatore esterno ed interno metallico, valvola aria progressiva, pressione di esercizio da 2 a 8 bar.

Codice	€	Attacco	Peso (Kg)
R824050005	24,00 ◆	Raccordo maschio con dado fresato	0,674

Aerografo con serbatoio superiore in alluminio

Aerografo con serbatoio superiore in alluminio da 500 cc, corpo in ottone nichelato, spillo in acciaio inox, ugello in ottone.

Codice	€	ø ugello (mm)	Attacco	Peso (Kg)
R825600010	54,15 ◆	1,5	Raccordo maschio con dado fresato	0,645

Pistola pneumatica per sigillanti in cartuccia

Pistola pneumatica per sigillanti in cartuccia, corpo in alluminio nichelato, valvola automatica di scarico, pressione di esercizio max 8 bar.

Codice	€	Per cartuccia (ml)	Attacco	Peso (Kg)
U659590005	41,80	280÷310	Raccordo maschio con dado fresato	0,675

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno