



Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (**mod. Polytril Air Comfort**) in maglia di poliammide/cotone/lycra con spalmatura in nitrile sul palmo e sulla punta delle dita per la massima destrezza, trasparente e resistente allo sporco ed ai liquidi, lunghezza totale 245 mm. Lo speciale filato della maglia favorisce l'assorbimento ottimale della sudorazione e di venire a contatto con il rivestimento, mantenendo mani asciutte e fresche. Per manipolazione fine in ambienti grassi, umidi e sporchi. Dorso areato per migliorare la respirabilità del guanto e polsino in maglia elastica.

Conforme alla norma **EN 388: 2016-3121X**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101550005	2,45 ◆	7	10
S101550010	2,45 ◆	8	10
S101550015	2,45 ◆	9	10
S101550020	2,45 ◆	10	10

EN 388



3121X



EN 420




Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (**mod. DeepTril C&G A**) interamente rivestito con schiuma di nitrile nera, maglia in poliammide, il rivestimento possiede un'eccellente resistenza alle abrasioni con una durata maggiore, una protezione contro schizzi accidentali di liquidi, sostanze caustiche e grassi animali, per la manipolazione nei settori dell'edilizia e da lavoro generici, lunghezza totale 250 mm. Conforme alla norma **EN 388: 2016-4X21A**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101040008	5,00 ◆	8	10
S101040009	5,00 ◆	9	10
S101040010	5,00 ◆	10	10

EN 388



4X21A



EN 420




Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (**mod. DeepTril C&G B**) interamente rivestito con schiuma di nitrile nera, maglia in poliammide/HPPE, il rivestimento possiede un'eccellente resistenza alle abrasioni con una durata maggiore, una protezione contro schizzi accidentali di liquidi, sostanze caustiche e grassi animali, per la manipolazione nei settori dell'edilizia e da lavoro generici, lunghezza totale 250 mm. Conforme alla norma **EN 388: 2016-4X43B**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101060008	9,40 ◆	8	10
S101060009	9,40 ◆	9	10
S101060010	9,40 ◆	10	10

EN 388



4X43B



EN 420




Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (**mod. DeepTril C&G C**) interamente rivestito con schiuma di nitrile nera, maglia in poliammide/HPPE, il rivestimento possiede un'eccellente resistenza alle abrasioni con una durata maggiore, una protezione contro schizzi accidentali di liquidi, sostanze caustiche e grassi animali, per la manipolazione nei settori dell'edilizia e da lavoro generici, lunghezza totale 250 mm.

Conforme alla norma **EN 388: 2016-4X42C**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101080008	13,00 ◆	8	10
S101080009	13,00 ◆	9	10
S101080010	13,00 ◆	10	10

EN 388



4X42C



EN 420

