

## Occhiali di protezione e sicurezza - Lenti correttive

Certificati in base alla normativa EN 166 combinati con le seguenti correzioni per vicino. Tutti gli occhiali sono di categoria 2. Questa innovativa soluzione permette a chiunque di poter avere disponibile immediatamente l'occhiale correttivo unitamente alla certezza di utilizzo di un DPI certificato in base alla normativa che regola gli occhiali protettivi. **Da produrre con ricetta medica.**

### Montature disponibili

**Mod. 5X1**



Montatura con sistema platform e tecnologia softpad, lenti con tecnologia FLD (Floating Lens Design) avvolgente per maggiore copertura, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, morbido nasello regolabile in altezza, sistema di intercambio rapido della lente, calibro 55.

**Mod. 5X9 NVE**



Montatura con design innovativo, protezioni laterali integrate con sistema di ventilazione, aste regolabili con tecnologia SoftPad di colore nero/verde, calibro 58.

**Mod. 5X9 ARA**



Montatura con design innovativo, protezioni laterali integrate con sistema di ventilazione, aste regolabili con tecnologia SoftPad di colore nero/arancio, calibro 54.

**Mod. 530**



Montatura con perfetta aderenza al viso, protezioni laterali areate, nasello regolabile.

**Mod. 536.05**



Montatura in metallo anodizzato nickel free, terminali anallergici, placchette nasali in PVC anallergico, protezioni laterali rivettate, calibro 54.

**Mod. 536.06**



Montatura in metallo anodizzato nickel free, terminali anallergici, placchette nasali in PVC anallergico, protezioni laterali rivettate, calibro 51. Disponibile in versione small e large.

**Mod. 536.07**



Montatura in metallo anodizzato nickel free, terminali anallergici, placchette nasali in PVC anallergico, protezioni laterali rivettate, calibro 50.

**Mod. 536.08**



Montatura in metallo anodizzato nickel free, terminali anallergici, placchette nasali in PVC anallergico, protezioni laterali rivettate, calibro 53.

**Mod. 539**



Montatura con protezioni laterali incorporate con sistema di areazione, terminali in morbida gomma sovrastampata, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, può montare lenti in policarbonato, CR39 e vetro. Disponibile calibro 56 e calibro 59.

**Mod. 541**



Montatura con asta animata per una veloce regolazione, protezioni laterali integrate. Disponibile calibro 54 e calibro 58.

**Mod. 552**



Montatura in nylon anallergico, terminali animati per una corretta regolazione a freddo, nasello regolabile in gomma antiscivolo.

**Mod. 555**



Montatura dal design sportivo, protezioni laterali e sopraccigliari con un'ampia area di copertura, terminali sovrastampati.

<b>PR6098A</b>	Occhiale di sicurezza con lenti monofocali	EN 166 produzione con ricetta
<b>PR6099A</b>	Occhiale di sicurezza con lenti bifocali	EN 166 produzione con ricetta
<b>PR6099F</b>	Occhiale di sicurezza con lenti progressive	EN 166 produzione con ricetta
<b>PR6098E</b>	Trattamento antiriflesso per occhiale correttivo	
<b>PR6098FS</b>	Aggiunta costo per monofocale fuori standard, extra +2/-6, cilindro 2	