

Honeywell

Facciale filtrante con protezione FFP3D con valvola

Facciale filtrante monouso con protezione **FFP3D**, versione **con valvola di espirazione, guarnizione a tenuta totale**. Ipoallergenico e privo di lattice, PVC e silicone. Guarnizione di tenuta in tessuto di poliestere. Elevato comfort respiratorio comprovato dal superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti con concentrazioni di sostanza contaminante fino a **50 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: polveri e aerosol tossici come fibre di amianto, polveri di cromo, cobalto, silice cristallina, legno duro.



Codice	€	Pz.	Taglia
S202250005	3,29	20	M/L

Honeywell

Facciale filtrante pieghevole con protezione FFP1D

Facciale filtrante monouso pieghevole con protezione **FFP1D**, imbustato singolarmente in bustina richiudibile, conformazione a profilo basso con ampio campo visivo, forma avvolgente con incremento della superficie di filtrazione e maggiore comfort, assenza di graffe nessun rischio di irritazione, stringinaso inserito nel materiale filtrante, elastici con codice colore, giallo=FFP1, guarnizione in schiuma di polietilene ipoallergenico, che garantisce una perfetta tenuta, assenza di PVC, silicone e lattice.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: carbonato di calcio, cemento, cellulosa, metalli ferrosi, farine, olii vegetali e minerali, fluidi derivanti dalla lavorazione dei metalli.

S20252 - versione **senza valvola di espirazione**.

S20254 - versione **con valvola di espirazione**.



S20252



S20254

Finale Codice	€	Pz.	Taglia
S20252	0,75	25	M/L
S20254	0,93	20	

Honeywell

Facciale filtrante pieghevole con protezione FFP2D

Facciale filtrante monouso pieghevole con protezione **FFP2D**, imbustato singolarmente in bustina richiudibile, conformazione a profilo basso con ampio campo visivo, forma avvolgente con incremento della superficie di filtrazione e maggiore comfort, assenza di graffe nessun rischio di irritazione, stringinaso inserito nel materiale filtrante, elastici con codice colore, verde=FFP2, guarnizione in schiuma di polietilene ipoallergenico, che garantisce una perfetta tenuta, assenza di PVC, silicone e lattice.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **12 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: polveri, fumi e aerosol a media tossicità, carbonato di calcio, argilla, caolino, cellulosa, cotone, farine, metalli ferrosi, cemento, silicato di sodio, zolfo, fibre di vetro e plastica, carbone, metalli non ferrosi, rame, alluminio, bario, titanio, manganese, oli vegetali e minerali, fluidi derivanti dalla lavorazione del metallo.

S20256 - versione **senza valvola di espirazione**.

S20258 - versione **con valvola di espirazione**.



S20256



S20258

Finale Codice	€	Pz.	Taglia
S20256	1,00	25	M/L
S20258	1,22	20	

Honeywell

Facciale filtrante pieghevole con protezione FFP3D con valvola

Facciale filtrante monouso pieghevole con protezione **FFP3D**, versione **con valvola di espirazione**, imbustato singolarmente in bustina richiudibile, conformazione a profilo basso con ampio campo visivo, forma avvolgente con incremento della superficie di filtrazione e maggiore comfort, assenza di graffe nessun rischio di irritazione, stringinaso inserito nel materiale filtrante, elastici con codice colore, arancione=FFP3, guarnizione in schiuma di polietilene ipoallergenico, che garantisce una perfetta tenuta, assenza di PVC, silicone e lattice.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **50 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: polveri di legno duro, lavorazione dei metalli, industria farmaceutica, nucleare, trattamento dei rifiuti tossici, rischio biologico, protezione da fibre di amianto, polveri di piombo, cromo, quarzo, nickel, antiblastici, olii vegetali ed animali.



Codice	€	Pz.	Taglia
S202600005	2,86	20	M/L