



Facciale filtrante con protezione FFP1D

Facciale filtrante monouso con protezione **FFP1D**. Ipoallergenico e privo di lattice, PVC e silicone. Elevato comfort respiratorio comprovato dal superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite. Pieghevoli, imbustati singolarmente per garantire la massima igiene, elastici morbidi e resistenti fissati senza punti metallici.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: edilizia e manutenzioni, industria del legno (non duro), siderurgia, polveri di marmo, cellulosa.

S20235 - versione **senza valvola di espirazione**.

S20230 - versione **con valvola di espirazione**.



S20235



S20230

Finale Codice	Pz.	S20235	Pz.	S20230	Taglia
		€		€	
0005	10	0,89	20	1,57	M/L



Facciale filtrante con protezione FFP2D

Facciale filtrante monouso con protezione **FFP2D**. Ipoallergenico e privo di lattice, PVC e silicone. Elevato comfort respiratorio comprovato dal superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite. Pieghevoli, imbustati singolarmente per garantire la massima igiene, elastici morbidi e resistenti fissati senza punti metallici.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **12 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: gesso, soda, cemento, carrozzerie, saldatura, taglio e stampaggio dei metalli.

S20240 - versione **senza valvola di espirazione**.

S20245 - versione **con valvola di espirazione**.



S20240



S20245

Finale Codice	Pz.	S20240	Pz.	S20245	Taglia
		€		€	
0005	20	1,19	10	1,75	M/L



Facciale filtrante con protezione FFP3D con valvola

Facciale filtrante monouso con protezione **FFP3D**, versione **con valvola di espirazione**. Ipoallergenico e privo di lattice, PVC e silicone. Elevato comfort respiratorio comprovato dal superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite. Pieghevoli, imbustati singolarmente per garantire la massima igiene, elastici morbidi e resistenti fissati senza punti metallici.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **50 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: edilizia, industria farmaceutica, trattamento dei rifiuti tossici, fabbricazione di batterie, legno duro, piombo, silice cristallino.



Codice	€	Pz.	Taglia
S20250005	5,40	10	M/L



Facciale filtrante con protezione FFP1D

Facciale filtrante monouso con protezione **FFP1D**, conformazione conchiglia preformata la forma del facciale viene mantenuta per tutta la durata dell'utilizzo, per un maggiore comfort, volume interno per comunicazione facilitata, nessuna pressione sul volto per un maggiore comfort, strato interno ultraleggero, ultramorbido e gradevole al contatto con la pelle per evitare irritazioni e incrementare il comfort, facilita la respirazione, per una maggiore accettazione nel tempo, parte superiore preformata lungo il contorno del naso, nessuna regolazione necessaria, massima efficacia e sicurezza, si adatta a qualsiasi conformazione del volto, basso punto di appoggio sul naso compatibile con occhiali da vista, campo visivo eccezionale.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (secondo la norma EN 149:2001).

Impiego: edilizia e manutenzioni, industria del legno (non duro), siderurgia, polveri di marmo, cellulosa.

S20262 - versione **senza valvola di espirazione**.

S20264 - versione **con valvola di espirazione**.



S20262



S20264

Finale Codice	Pz.	S20262	Pz.	S20264	Taglia
		€		€	
0005	30	0,53	20	0,89	M/L

PROTEZIONE VISO E TESTA