



Imbracatura multiuso

Imbracatura multiuso (**mod. HT 45**) con fibbie standard, un ancoraggio dorsale e uno sternale a D forgiato in acciaio, 5 punti di regolazione, cosciali e nastro di seduta di grande comfort.

Conforme alla norma **EN 361**.



Codice	€	Misura	Peso (Kg)
S551050005	67,45 ◇	M	0,99
S551050010	69,20 ◇	XL	0,99



Cordino di posizionamento

Cordino regolabile di posizionamento (**mod. Titan FPL**), in poliammide \varnothing 12 mm, completo di moschettone in lega leggera Twist-Lock.

Conforme alla norma **EN 358**.



Codice	€	Lunghezza (m)	Tipo moschettone	N° moschettoni
S550140005	22,60 ◇	2	Twist-Lock	1
S550140010	33,25 ◇	2	Twist-Lock	2



Cordino di trattenuta

Cordino di trattenuta (**mod. Titan F12**), in poliammide \varnothing 12 mm, senza connettori, occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.

Conforme alla norma **EN 354**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551350005	8,60 ◇	1,5



Dispositivo anticaduta guidato

Dispositivo anticaduta di tipo guidato (**mod. Titan**) in acciaio inossidabile con fune in poliammide \varnothing 12 mm e moschettone a ghiera, possibilità di operare con le mani libere, particolarmente indicato per operare su **tetti inclinati** o dove non è possibile utilizzare dispositivi retrattili, cordino di aggancio all'imbracatura da 0,30 m con connettore rapido.

Conforme alla norma **EN 353-2**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S550680005	86,25 ◇	15



Cordino di trattenuta

Cordino di trattenuta (**mod. LC**), in poliammide \varnothing 12 mm, senza assorbitore, completo di due moschettoni.

Conforme alla norma **EN 354**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S600200005	24,55 ◇	2

