



## Dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile (**mod. Aviabloc**) con assorbitore d'energia integrato, carter protettivo e 2 moschettoni a ghiera, nastro in tessuto poliammide lunghezza massima 2,5 m, ideale per lavori in altezza limitata, distanza di caduta ridotta grazie al meccanismo di arresto ad attivazione rapida. Conforme alla norma **EN 360**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S55250005	102,35 ◊	2,5



## Dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile (**mod. Turbolite**) con carter compatto ed ultrasensibile con elemento girevole, nastro antiabrasione di 2 m, peso 0,8 Kg, con 2 moschettoni a ghiera. Richiede un minore spazio libero di caduta sotto i piedi dell'utilizzatore (il peso massimo non deve superare i 140 Kg) con ancoraggio sopra la testa (fattore di caduta 0); con ancoraggio compreso tra il connettore D e sopra la linea dei piedi (fattore di caduta 2) il peso dell'operatore non deve superare i 100 Kg. Conforme alla norma **EN 360**.



Codice	€	Lunghezza (m)
S551750005	141,70 ◊	2,5



## Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico

Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico (**mod. Falcon**) con cavo in acciaio galvanizzato  $\varnothing$  4,8 mm, carter in nylon ad alta resistenza contro gli impatti, indicatore di caduta, meccanismo di bloccaggio ad azione rapida con arresto veloce in pochi centimetri, non necessita di ricertificazione annuale da parte del produttore e la revisione può esser fatta dall'utilizzatore con le istruzioni allegate al dispositivo, testato ed approvato anche per applicazioni orizzontali se utilizzato con gli appositi accessori opzionali. Conforme alla norma **EN 360**.



Finale Codice	S55074 €	S55080 €	Lunghezza fune (m)
0005	418,70 ◊		6,2
0005		432,25 ◊	10



## Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico

Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo automatico (**mod. Alko PK**) con assorbitore di energia, fune in acciaio zincato, protezione in plastica, fornito con moschettoni a ghiera e moschettoni girevoli con indicatore di caduta.

**Omologato per uso orizzontale.**

Conforme alla norma **EN 360**.



Codice	€	Lunghezza fune (m)
S551330005	213,25 ◊	6
S551330010	271,40 ◊	10
S551330015	453,15 ◊	20



S551330005



S551330010



S551330015