



Attrezzatura assortita Minikit

Attrezzatura assortita Minikit - serie Minifrover, alimentazione ossiacetilenica, composta da impugnatura, lancia da taglio a rubinetto, punte da taglio da 10 e 25 mm, lance per saldare da 25, 80, 160 e 500 l/h, lancia curvabile per saldare da 315 l/h, valvole di sicurezza per impugnatura per ossigeno e gas, fornita in valigetta in metallo.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Serie	Pezzi
T55020010	636,55	Minifrover	11



Impugnatura Minifrover in alluminio

Impugnatura Minifrover ad alimentazione ossigas, corpo in monoblocco di alluminio stampato ed anodizzato, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portalance in ottone, portagomma smontabili per tubo \varnothing 6,3 mm con dadi esagonali da 1/4" G; possibilità di montare lance per saldatura, brasatura, riscaldamento e taglio. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Serie	\varnothing portagomma (mm)
T051050005	119,65	Minifrover	6,3



Lancia Minifrover per saldatura e brasatura

Lancia per saldatura e brasatura per impugnature Minifrover, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di miscelatore in ottone e punta in ottone speciale. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T051100025	42,00	25	Minifrover	acetilene
T051100040	42,00	40	Minifrover	acetilene
T051100080	42,00	80	Minifrover	acetilene
T051100160	42,00	160	Minifrover	acetilene



Codice	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T051100225	42,00	225	Minifrover	acetilene
T051100315	42,00	315	Minifrover	acetilene
T051100500	42,00	500	Minifrover	acetilene
T051100800	42,00	800	Minifrover	acetilene



Lancia Minifrover per riscaldare

Lancia per riscaldare, per impugnature Minifrover, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di ghiera filettata in ottone, miscelatore in ottone e punta a fori multipli in rame speciale.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Portata (l/h)	Serie	Gas combustibile
T550220080	82,55	800	Minifrover	acetilene
T550220250	82,55	1250	Minifrover	acetilene



Lancia da taglio Minifrover a rubinetto

Lancia da taglio a rubinetto, per impugnature Minifrover, corpo in ottone, rubinetti con perno in acciaio inox, volantini di regolazione e ghiera filettata portapunte in ottone, alimentazione ossiacetilenica, fornita senza punta.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile
T051150005	152,80	50	Minifrover	acetilene

