



Pinza multiuso per saldatura

Pinza multiuso per la rimozione degli spruzzi di saldatura, rimozione e installazione punta, ugello e diffusore, spella cavo e taglio guaina.



| Codice | € |
|------------|---------|
| T559350005 | 18,50 ◆ |



Magnete angolare

Magnete angolare per angoli fissi a 45° e a 90°.

Applicazione: come ausilio di saldatura e assemblaggio per pezzi piani e tondi.



| Codice | € | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Forza di ritegno (Kg) | Peso (Kg) |
|------------|---------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|
| C624810001 | 26,60 ◇ | 120 | 14 | 82 | 10 | 0,3 |
| C624810004 | 43,10 ◇ | 160 | 18 | 102 | 15 | 0,7 |



Magnete angolare

Magnete multi-angolo per angoli fissi di 30°, 45°, 60°, 75° e 90°.

Applicazione: come ausilio di saldatura e assemblaggio per pezzi piani e tondi.



| Codice | € | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Forza di ritegno (Kg) | Peso (Kg) |
|------------|---------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|
| C624810007 | 11,50 ◇ | 100,5 | 12 | 65,5 | 10 | 0,3 |



Magnete angolare

Magnete con angolo regolabile in modo continuo.

Applicazione: per il fissaggio rapido e preciso di lamiere e tubi durante la saldatura e il montaggio.



| Codice | € | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Forza di ritegno (Kg) | Peso (Kg) |
|------------|---------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|
| C624820001 | 68,40 ◇ | 195 | 11 | 200 | 20 | 0,49 |



Magnete angolare

Magnete con angolo regolabile in modo continuo da 45° a 90°.

Applicazione: per il fissaggio rapido e preciso di componenti pesanti durante la saldatura, l'assemblaggio e la produzione.



| Codice | € | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Forza di ritegno (Kg) | Peso (Kg) |
|------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|
| C624820004 | 197,00 ◇ | 140 | 35 | 140 | 40 | 1,4 |

ACCESSORI PER SALDATURA