Magnete angolare

Magnete a due superfici magnetiche a un angolo fisso di 90°.
Applicazione: per il fissaggio rapido e preciso di componenti pesanti durante la saldatura, l'assemblaggio e la produzione.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C624840001	59,20 ◇	140	35	140	40	1,4
C624840004	78,10 ◇	225	22	225	75	2,2
C624840007	156,50 ◇	300	35	300	200	4,7

Magnete prismatico

Magnete con lato piatto e prismatico, reversibile e con parziale attivazione del campo magnetico.
Applicazione: per il fissaggio rapido e preciso di componenti pesanti durante la saldatura e il montaggio.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C624850001	904,00 ◇	108	140	108	100	5,67

Magnete posizionatore in alnico

Magnete posizionatore con magnete in alnico, due blocchi magnetici collegati da un giunto, bloccabili in qualsiasi angolazione, fissaggio tramite dadi ad alette.
Applicazione: come ausilio di saldatura e assemblaggio per la tenuta di lamiere e ferro piatto.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C624780001	39,40 ◇	127	48	25	12	0,7

Magnete posizionatore in ferrite

Magnete posizionatore in ferrite, due blocchi magnetici collegati da un giunto, bloccabili in qualsiasi angolazione, fissaggio tramite dadi ad alette.
Applicazione: come ausilio di saldatura e assemblaggio per la tenuta di lamiere e ferro piatto.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C624780004	100,50 ◇	127	51	25	12	0,7

Magnete posizionatore

Magnete posizionatore con tutte le 4 facce magnetiche.
Applicazione: come ausilio di saldatura e assemblaggio per l'elaborazione dei telai.

Codice	€	Lunghezza base maggiore (mm)	Lunghezza base minore (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Esecuzione	Prisma	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C624790001	108,00 ◇	156	66	43	45	piana	-	100	1,36
C624790004	124,50 ◇	184	94	43	45	prismatica	90°	68	1,64

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno