Alesatore a macchina codolo conico in acciaio HSS-E DIN 208-B

Alesatore a macchina codolo conico in acciaio HSS-E, taglienti elicoidali sinistri a 7°, taglio destro, imbocco corto.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

HSS-E | DIN 208-B | H7 | MK 1-4 | ca. 7°

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe
A15537	10	8	8	2	4	5	18

Codice	€		ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Cono morse
A155371000	27,05	◇	10	38	168	1
A155371100	29,65	◇	11	41	175	1
A155371200	29,10	◇	12	44	182	1
A155371300	30,55	◇	13	44	182	1
A155371400	31,10	◇	14	47	189	1
A155371500	37,80	◇	15	50	204	2
A155371600	38,30	◇	16	52	210	2
A155371700	41,00	◇	17	54	214	2
A155371800	42,50	◇	18	56	219	2

Codice	€		ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	Cono morse
A155371900	45,10	◇	19	58	223	2
A155372000	45,10	◇	20	60	228	2
A155372200	50,75	◇	22	64	237	2
A155372400	60,15	◇	24	68	268	3
A155372500	61,70	◇	25	68	268	3
A155372600	66,40	◇	26	70	273	3
A155372800	73,10	◇	28	71	277	3
A155373000	75,75	◇	30	73	281	3
A155373200	99,55	◇	32	77	317	4

Alesatore a manicotto in acciaio HSS-E DIN 219

Alesatore a manicotto in acciaio HSS-E, conicità foro 1:30, taglienti elicoidali sinistri a ca. 7°, taglio destro, imbocco corto.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

HSS-E | DIN 219 | H7 | ca. 7°

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A15517	●	◐	○	◐	○	◐	◐	◐

Codice	€		ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	ø attacco (mm)
A155172500	99,80	◇	25	32	45	13
A155172600	103,50	◇	26	32	45	13
A155172700	136,00	◇	27	32	45	13
A155172800	108,00	◇	28	32	45	13
A155173000	106,00	◇	30	32	45	13
A155173200	118,50	◇	32	36	50	16
A155173400	129,00	◇	34	36	50	16
A155173500	129,00	◇	35	36	50	16
A155173600	135,00	◇	36	40	56	19

Codice	€		ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	ø attacco (mm)
A155173800	140,00	◇	38	40	56	19
A155174000	140,00	◇	40	40	56	19
A155174200	145,50	◇	42	40	56	19
A155174400	197,00	◇	44	45	63	22
A155174500	197,00	◇	45	45	63	22
A155174600	213,00	◇	46	45	63	22
A155174700	213,00	◇	47	45	63	22
A155174800	204,50	◇	48	45	63	22
A155175000	189,00	◇	50	45	63	22

Attacco codolo conico per alesatore a manicotto

Attacco per alesatore a manicotto con dado estrattore, anello trascinatore e linguetta a disco.

DIN 217 | MK 3-4

Codice	€		ø attacco (mm)	Cono morse	Lunghezza totale (mm)	Per DIN 219
A155200013	119,50	◇	13	3	250	25-30
A155200016	130,50	◇	16	3	261	31-35

Codice	€		ø attacco (mm)	Cono morse	Lunghezza totale (mm)	Per DIN 219
A155200019	157,00	◇	19	4	298	36-42
A155200022	195,00	◇	22	4	312	44-50

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno