Sbavatore codolo cilindrico a 90° in acciaio HSS-E

Sbavatore codolo cilindrico a 90° in acciaio HSS-E, con 1 lato tagliente.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

A20425

Assortimento
A20427

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Alluminio e leghe
A20425	20	10	5	15

HSS-E | Z 1 | Norma interna | 90°

Codice	€	Campo di sbavatura (mm)	ø testa (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A204250100	8,30 ◇	2÷5	10	6	45
A204250140	10,70 ◇	5÷10	14	8	48
A204250210	18,50 ◇	10÷15	21	10	65
A204250275	33,70 ◇	15÷20	28	12	84
A204250350	45,10 ◇	20÷25	35	12	102
A204250440	58,70 ◇	25÷30	44	15	115
A204250480	104,50 ◇	30÷35	48	15	127

Codice	€	Campo di sbavatura (mm)	ø testa (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A204250530	141,00 ◇	35÷40	53	15	136
A204250640	227,50 ◇	40÷50	60	20	166

Codice	€	Assortimento di sbavatori	
		Campo di sbavatura (mm)	N° pezzi
A204270005	103,50 ◇	2÷5/5÷10/10÷15/15÷20	4

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti 60° in acciaio HSS

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti a 60° in acciaio HSS, rettificato, con scanalature diritte. Adatto per lavori di svasatura e sbavatura.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

HSS | Z 3 | DIN 334-C | 60°

Per parametri dettagliati vedi pagina 166

Codice	€	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A200250630	11,80 ◆	6,3	1,6	5	45
A200250800	10,60 ◆	8	2	6	50
A200251250	13,90 ◆	12,5	3,2	8	56

Codice	€	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
A200251600	16,90 ◆	16	4	10	63
A200252000	23,25 ◆	20	5	10	67
A200252500	33,25 ◆	25	6,3	10	71

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti 60° in acciaio HSS

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti a 60° in acciaio HSS, rettificato, scanalature diritte.
Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.

HSS | Z 3 | DIN 334-C | 60°

A20456

Per lavorazioni di acciai legati e non.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²
A20456	●	◐

Finale Codice	A20456 €	A20459 TiN €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
0630	7,70 ◇	12,60 ◇	6,3	1,7	5	45
0800	8,00 ◇	13,30 ◇	8	2,1	6	50
1000	9,80 ◇	16,40 ◇	10	2,6	6	53
1250	10,30 ◇	17,80 ◇	12,5	3,3	8	56
1600	12,90 ◇	21,70 ◇	16	4,1	10	63

A20459
TiN

Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio INOX	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A20459	◐	●	◐	●	◐

Finale Codice	A20456 €	A20459 TiN €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
2000	17,90 ◇	29,60 ◇	20	5,1	10	67
2500	24,70 ◇	39,40 ◇	25	6,4	10	71
3150	41,30 ◇	61,50 ◇	31,5	10,01	12	76
4000	67,80 ◇	96,20 ◇	40	10,01	15	91

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno