Fresa codolo cilindrico a 2 taglienti in acciaio HSS Co8 serie extralunga

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 2 taglienti per cave, in acciaio HSS Co8, **serie extralunga**, elica 30°, tagliente al centro.
Per esecuzione sedi chiavette e scanalature.
Per lavorazioni di acciai legati e non, e leghe di alluminio.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Alluminio e leghe
A25115	●	●	●	●
Vc (m/min)	30	25	15	75
Refrigerazione	E	E	0	E

HSS Co8 | Tipo N | Z 2 | DIN 844-L | DIN 1835-B | 30°

Codice	€		ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	fz (mm)
A251150200	8,10	◇	2	6	7	56	0,003
A251150300	8,10	◇	3	6	8	56	0,006
A251150400	8,10	◇	4	6	11	63	0,014
A251150500	8,10	◇	5	6	13	68	0,019
A251150600	8,10	◇	6	6	13	68	0,025
A251150800	11,40	◇	8	10	19	88	0,040
A251151000	11,40	◇	10	10	22	95	0,050
A251151200	15,10	◇	12	12	26	110	0,063
A251151400	17,40	◇	14	12	26	110	0,071
A251151600	21,25	◇	16	16	32	123	0,080

Fresa mini codolo cilindrico a 3 taglienti in acciaio HSS Co8

Fresa mini codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 3 taglienti in acciaio HSS Co8, elica 30°, tagliente al centro.
Per esecuzione di sedi chiavette su acciai legati e non, alluminio con silicio < 8%.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Alluminio e leghe
A25127	●	●	●	◐
Vc (m/min)	30	25	15	105
Refrigerazione	E	E	0	E

HSS Co8 | Tipo N | Z 3 | Norma interna | DIN 1835-B | 30°

Codice	€		ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	fz (mm)
A251270100	5,90	◇	1	6	2	34	0,003
A251270150	5,90	◇	1,5	6	3	34	0,003
A251270200	5,90	◇	2	6	4	35	0,003
A251270250	5,90	◇	2,5	6	5	36	0,003
A251270300	5,90	◇	3	6	5	36	0,006
A251270350	5,90	◇	3,5	6	6	37	0,006
A251270400	5,90	◇	4	6	7	38	0,014
A251270450	5,90	◇	4,5	6	7	38	0,014
A251270500	5,90	◇	5	6	8	39	0,019
A251270600	5,90	◇	6	6	8	39	0,025
A251270800	6,80	◇	8	8	11	43	0,039
A251271000	8,90	◇	10	10	13	50	0,048

Fresa mini codolo cilindrico a 3 taglienti in acciaio HSS Co8 serie lunga

Fresa mini codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 3 taglienti in acciaio HSS Co8 **serie lunga**, elica 30°, tagliente al centro.
Per esecuzione di sedi chiavette su acciai legati e non e leghe di alluminio.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Alluminio e leghe
A25133	●	●	●	●
Vc (m/min)	30	25	15	75
Refrigerazione	E	E	0	E

HSS Co8 | Tipo N | Z 3 | Norma interna | DIN 1835-B | 30°

Codice	€		ø e8 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	fz (mm)
A251330200	6,60	◇	2	6	7	38	0,003
A251330300	6,60	◇	3	6	8	39	0,006
A251330400	6,60	◇	4	6	11	42	0,014
A251330500	6,60	◇	5	6	13	44	0,019
A251330600	6,60	◇	6	6	13	44	0,025
A251330800	7,60	◇	8	8	19	51	0,039
A251331000	9,90	◇	10	10	22	59	0,048

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione 0 = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno