Fresa codolo cilindrico a 3/4 taglienti in acciaio HSS Co8 per semifinitura

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 3/4 taglienti, in acciaio HSS Co8, **serie corta a semifinire**, elica 30°, tagliente al centro a profilo piatto rettificato.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

Tipo NF

Z 3-4

A25184

Fresa codolo cilindrico a 4 taglienti in acciaio HSS Co8 rivestita TiAlN per sgrossatura

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 4 taglienti, in acciaio HSS Co8 rivestita TiAlN, **serie corta per sgrossatura**, elica 30°.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

Tipo NR

Z 4

TiAlN

A25165

HSS Co8 | DIN 844-K | DIN 1835-B | 30°

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Alluminio e leghe
A25184	●	●	●	●
Vc (m/min)	30	25	15	80
Refrigerazione	E	E	0	E

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Leghe di Titanio	Alluminio e leghe
A25165	●	●	●	◐	◐
Vc (m/min)	30	25	15	22	75
Refrigerazione	E	E	0	0	E

Finale Codice	A25184 €	A25165 TiAlN €	ø k12 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	A25184 N° taglienti	A25184 fz (mm)	A25165 fz (mm)
0600	17,90 ◇		6	6	13	57	3	0,010	-
0800	19,00 ◇		8	10	19	69	4	0,013	-
1000	19,00 ◇	23,10 ◇	10	10	22	72	4	0,028	0,044
1100		25,65 ◇	11	12	22	79	-	-	0,044
1200	21,20 ◇	25,65 ◇	12	12	26	83	4	0,034	0,058
1400		31,55 ◇	14	12	26	83	-	-	0,067
1500		35,00 ◇	15	12	26	83	-	-	0,067
1600	30,20 ◇	35,00 ◇	16	16	32	92	4	0,049	0,083
1800		38,10 ◇	18	16	32	92	-	-	0,093
2000	36,55 ◇	47,95 ◇	20	20	38	104	4	0,063	0,106
2500		74,25 ◇	25	25	45	121	-	-	0,157

Fresa codolo cilindrico a 3/5 taglienti in acciaio HSS Co8 per semifinitura serie lunga

Fresa codolo cilindrico weldon DIN 1835-B a 3/5 taglienti, in acciaio HSS Co8, **serie lunga a semifinire**, elica 30°, tagliente al centro fino al ø 20 mm, con profilo piatto rettificato.
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

HSS Co8 | Tipo NF | Z 3-5 | DIN 844-L | DIN 1835-B | 30°

≤ ø 20mm | > ø 20mm

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Alluminio e leghe
A25187	●	●	●	●
Vc (m/min)	30	25	15	80
Refrigerazione	E	E	0	E

Codice	€	ø k12 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	N° taglienti	fz (mm)
A251870600	23,15 ◇	6	6	24	68	3	0,010
A251870800	25,00 ◇	8	10	38	88	4	0,013
A251871000	25,00 ◇	10	10	45	95	4	0,028
A251871200	28,90 ◇	12	12	53	110	4	0,034
A251871600	42,35 ◇	16	16	63	123	4	0,049
A251872000	52,90 ◇	20	20	75	141	4	0,063
A251872500	80,80 ◇	25	25	90	166	5	0,078

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno