




Norma	DIN 228-B	DIN 238	DIN 317	DIN 806	DIN 2185	DIN 2187	Attacchi Cono Morse	DIN 6350	Attacco flangia autocentranti		
	DIN 1835 B+E	Attacco cilindrico Weldon		DIN 2080	DIN 69871	DIN 69871A	Attacco conico norma DIN	DIN 69893	Attacco HSK	JIS MAS-BT	Attacco conico norma JIS-MAS
	DIN 69880			HSK DIN 69893							
Norma per staffaggio	DIN 6314	DIN 6315B	DIN 6315C	DIN 6316	Norme delle staffe						
	DIN 508	DIN 787	DIN 6330B	DIN 6331	DIN 6340	DIN 6379	Norme delle viti, dadi e rondelle				
Adduzione lubrorefrigerante	 Lubrificazione interna	COOL JET		Sistema Haimer		Forma A	Senza flusso interno del lubrorefrigerante		Forma A+C	Come A + passaggio interno	
	Forma AD	Flusso centrale		Forma AD/B		Come AD + laterale da giunto richiudibile					
Grado di protezione	IP 65	IP 67	Grado di protezione								
Voltaggio	Volt 24										
Confezione	 Prodotto consegnato in scatola					 Prodotto consegnato in astuccio					