




### Attacco cilindrico per mandrino



Attacco cilindrico per mandrino con cono DIN 238, completamente rettificato e temprato, massima concentricità  $\leq 2 \mu\text{m}$ .



Codice	€	Dimensioni DxL (mm)	Attacco mandrino
C15050005	18,10	6x35	B6
C15050015	18,10	8x35	B10

Codice	€	Dimensioni DxL (mm)	Attacco mandrino
C15050025	22,65	10x50	B12
C15050040	30,55	16x50	B16



### Attacco conico per mandrino



Attacco conico per trattenere il mandrino su macchine con cono morse DIN 238, temprato e rettificato.



Codice	€	Cono morse	Attacco mandrino
C153580001	6,30	0	B10
C153580004	6,30	0	B12
C153580007	6,10	1	B10
C153580010	6,10	1	B12
C153580013	6,10	1	B16
C153580016	6,20	1	B18
C153580019	6,80	2	B10
C153580022	6,80	2	B12

Codice	€	Cono morse	Attacco mandrino
C153580025	6,80	2	B16
C153580028	6,80	2	B18
C153580031	8,50	2	B22
C153580034	8,90	3	B12
C153580037	9,00	3	B16
C153580040	9,20	3	B18
C153580043	9,40	3	B22
C153580046	9,60	3	B24

Codice	€	Cono morse	Attacco mandrino
C153580049	14,90	4	B16
C153580052	15,10	4	B18
C153580055	15,30	4	B22
C153580058	15,50	4	B24
C153580061	25,40	5	B16
C153580064	25,60	5	B18
C153580067	26,30	5	B22
C153580070	26,60	5	B24



### Bussola di riduzione per cono morse



Bussola di riduzione, superfici temprate e rettificata, per il montaggio di utensili con gambo conico morse DIN 2185.



Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153610001	10,50	1/0	80
C153610004	9,10	2/1	92
C153610007	8,10	3/1	99
C153610010	10,10	3/2	112
C153610013	14,70	4/1	124

Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153610016	14,60	4/2	124
C153610019	14,60	4/3	140
C153610022	29,10	5/1	156
C153610025	24,50	5/2	156
C153610028	24,50	5/3	156

Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153610031	24,50	5/4	171
C153610034	57,40	6/2	218
C153610037	59,10	6/3	218
C153610040	59,00	6/4	218
C153610043	59,00	6/5	218



### Bussola di riduzione prolungata per cono morse



Bussola di riduzione **prolungata**, superfici temprate e rettificata, per il montaggio di utensili con gambo conico morse DIN 2187.



Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153620001	13,50	1/1	145
C153620004	20,10	1/2	160
C153620007	19,20	2/1	160
C153620010	23,00	2/2	175
C153620013	26,80	2/3	200
C153620016	26,80	3/1	175

Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153620019	26,80	3/2	194
C153620022	29,90	3/3	215
C153620025	44,50	3/4	240
C153620028	37,90	4/1	200
C153620031	37,90	4/2	215
C153620034	36,80	4/3	240

Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153620037	47,50	4/4	265
C153620040	86,00	4/5	300
C153620043	33,30	4/2	247
C153620046	33,30	5/3	268
C153620049	40,70	5/4	300
C153620052	88,20	5/5	335



### Bussola prolungata per cono morse



Bussola **prolungata**, superfici temprate e rettificata, per il montaggio di utensili con gambo conico morse DIN 2187.



Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153630001	29,50	2/2	200
C153630004	41,60	2/2	300
C153630007	51,90	2/2	400
C153630010	67,00	2/2	500

Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153630013	48,20	3/3	300
C153630016	61,10	3/3	400
C153630019	76,10	3/3	500

Codice	€	Cono morse esterno/interno	Lunghezza totale (mm)
C153630022	67,00	4/4	300
C153630025	92,30	4/4	400
C153630028	122,00	4/4	500