




Bussola per maschiare con grani di fissaggio con frizione registrabile

Bussola per maschiare **con grani di fissaggio** con frizione a sfere registrabile, **modello 31/2G norma DIN**, di precisione, tarata per lavorazioni su acciaio e registrabile con l'apposita ghiera.




Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
C500500270	85,95	M27	20	16	376	31	50	35	29	2
C500500300	85,95	M30	22	18	376	31	50	35	29	2



Bussola per maschiare senza frizione

Bussola per maschiare senza frizione, **modello 19/11 norma DIN**.




Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500550020	15,60	M2	2,8	2,1	371
C500550030	15,60	M3	3,5	2,7	371
C500550035	15,60	M3,5	4	3	371
C500550040	15,60	M4	4,5	3,4	371
C500550060	15,60	M5-M6	6	4,9	371
C500550070	15,60	M7	5,5	4,3	376

Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500550080	15,60	M8	8	6,2	371
C500550100	15,60	M10	7	5,5	376
C500550101	15,60	M10	10	8	371
C500550120	15,60	M12	9	7	376
C500550140	15,60	M14	11	9	376



Bussola per maschiare senza frizione

Bussola per maschiare senza frizione, **modello 31/12 norma DIN**.




Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500700060	20,25	M6	6	4,9	371
C500700080	20,25	M8	8	6,2	371
C500700100	20,25	M10	7	5,5	376
C500700101	20,25	M10	10	8	371
C500700120	20,25	M12	9	7	376

Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN
C500700140	20,25	M14	11	9	376
C500700160	20,25	M16	12	9	376
C500700180	20,25	M18	14	11	376
C500700200	20,25	M20	16	12	376
C500700220	20,25	M22	18	14,5	376



Bussola per maschiare con grani di fissaggio senza frizione

Bussola per maschiare **con grani di fissaggio** senza frizione, **modello 19/11G norma DIN**.



Codice	€	Per maschio	Codolo f (mm)	Quadro (mm)	DIN	d (mm)	D (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
C500650160	27,10	M16	12	9	376	19	30	21,5	6	8