





Coppia ganasce tenere per morse a 5 assi

Coppia ganasce in acciaio non trattate, tenere lavorabili, per bloccare pezzi irregolari su morse a 5 assi, fornite con relative viti di bloccaggio.






Codice	€	L (mm)	B (mm)	H (mm)
C553960124	290,00	124,8	65	36,2



Rialzo per morse a 5 assi

Rialzo per morse a 5 assi, con predisposizione per cave a T e sistema Zero Point APS.




Codice	€	H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
C553980060	430,00	60	117	120	40	70	29/16	145	20
C553980100	510,00	100	157	120	60	75	40	165	10
C553980120	550,00	120	177	120	75	75	40	165	20



Staffa per morse a 5 assi

Staffa in acciaio per lo staffaggio delle morse a 5 assi e relativi rialzi. Fornita con tassello e vite.




Codice	€	T (mm)
C554020012	82,00	12
C554020014	82,00	14
C554020016	82,00	16

Codice	€	T (mm)
C554020018	82,00	18
C554020020	82,00	20
C554020022	82,00	22



Coppia di chiavette di posizionamento per morse a 5 assi

Coppia di chiavette di posizionamento in acciaio temperate e rettificata per uso su cave a T (dimensioni speciali) per morse a 5 assi.



Codice	€	T (h6) (mm)
C554040012	14,90	12
C554040014	33,30	14
C554040016	33,30	16

Codice	€	T (h6) (mm)
C554040018	33,30	18
C554040020	33,30	20
C554040022	33,30	22