


### Staffaggio rapido per macchine utensili

Staffaggio rapido di pezzi su macchine utensili, si contraddistingue per un meccanismo a leva che consente un rapido serraggio e bloccaggio, punto di contatto inclinabile e regolabile in altezza, per piccoli lavori di foratura e fresatura.







FISSAGGIO E STAFFAGGIO

| Codice     | €      | Forza di serraggio (N) | a (mm) | b (mm) | H1 (mm) | LxB (mm) | Lunghezza base (mm) | Larghezza base (mm) | Altezza base (mm) | y (mm) | x (mm)   | Ø foro di serraggio (mm) |
|------------|--------|------------------------|--------|--------|---------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|----------|--------------------------|
| C604350005 | 111,50 | 3.500                  | 200    | 100    | 260     | 42x25    | 100                 | 38                  | 25                | 32     | 19,5x9,5 | 10,5                     |
| C604350010 | 127,00 | 5.500                  | 200    | 120    | 260     | 42x25    | 100                 | 38                  | 25                | 32     | 22x10,5  | 13                       |
| C604350015 | 139,00 | 7.500                  | 200    | 120    | 270     | 48x31    | 135                 | 49                  | 33                | 42     | 28x11    | 16,5                     |
| C604350020 | 163,00 | 10.000                 | 240    | 140    | 320     | 48x31    | 135                 | 49                  | 33                | 42     | 30x15    | 16,5                     |



### Appoggi dentati

Appoggi dentati, in acciaio da bonifica verniciato, altezza gradino verticale 4,65 mm orizzontale 2,3 mm, Nr. 6500E.




| Codice     | €    | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H min (mm) | H max (mm) |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| C600050031 | 3,37 | 31,5   | 22     | 30     | 38     | 31,5       | 53         |
| C600050064 | 6,00 | 64,5   | 36,5   | 30     | 70     | 64,5       | 105        |

| Codice     | €    | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H min (mm) | H max (mm) |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| C600050128 | 9,80 | 128    | 68     | 30     | 132    | 128        | 208        |



### Appoggi a vite

Appoggi a vite regolabile, in acciaio da bonifica verniciato, Nr. 6400.



| Codice     | €     | H min (mm) | H max (mm) | d (mm) | D (mm) | Forza max (kN) |
|------------|-------|------------|------------|--------|--------|----------------|
| C600100038 | 10,50 | 40*        | 50         | 34     | 34     | 20             |
| C600100050 | 15,80 | 54         | 70         | 50     | 50     | 60             |
| C600100070 | 24,00 | 73         | 100        | 50     | 50     | 60             |


| Codice     | €     | H min (mm) | H max (mm) | d (mm) | D (mm) | Forza max (kN) |
|------------|-------|------------|------------|--------|--------|----------------|
| C600100100 | 31,50 | 100        | 140        | 65     | 70     | 105            |
| C600100140 | 54,00 | 140        | 210        | 70     | 80     | 180            |
| C600100190 | 93,75 | 190        | 300        | 80     | 100    | 360            |

\*Senza foro.



### Prolunghe per appoggi a vite

Prolunghe per appoggi a vite che permettono l'allungamento dell'altezza dell'appoggio, in acciaio da bonifica verniciato.



| Codice     | €     | D (mm) | h (mm) |
|------------|-------|--------|--------|
| C600150005 | 7,50  | 35     | 25     |
| C600150010 | 9,00  | 35     | 50     |
| C600150015 | 10,50 | 35     | 75     |
| C600150020 | 11,30 | 35     | 100    |
| C600150025 | 11,30 | 50     | 50     |
| C600150030 | 13,50 | 50     | 75     |

| Codice     | €     | D (mm) | h (mm) |
|------------|-------|--------|--------|
| C600150035 | 15,00 | 50     | 100    |
| C600150040 | 18,80 | 50     | 150    |
| C600150045 | 16,50 | 70     | 50     |
| C600150050 | 21,75 | 70     | 100    |
| C600150055 | 31,50 | 70     | 150    |
| C600150060 | 39,75 | 70     | 200    |