Appoggi a vite con base in alluminio

Appoggi a vite con base in lega di alluminio "ERGAL", regolabili con possibilità di posizionamento e registrazione sia in verticale che orizzontale, **Nr. 6401**.



Codice	€	H min (mm)	H max (mm)	d (mm)	D (mm)	Forza max (kN)
C600180042	18,00	45	55	50	50	30
C600180060	19,50	55	70	50	50	30
C600180070	25,50	73	103	50	50	30

Appoggi a vite tipo Atlas

Appoggi a vite tipo Atlas, con filettatura trapezoidale 30x6 mm, in acciaio da bonifica verniciato, con vite di fermo, **Nr. 6430**.



Codice	€	H min (mm)	A (mm)	H max (mm)	D (mm)	Forza max (kN)
C600300100	39,75	100	18	140	50	60
C600300140	51,00	140	18	200	50	60
C600300200	67,50	200	22	320	50	40
C600300320	99,00	320	22	550	50	25

Appoggi a vite tipo pesante

Appoggi a vite tipo pesante, con filettatura trapezoidale 40x6 mm, in acciaio da bonifica verniciato, **Nr. 6435**.



Codice	€	H min (mm)	A (mm)	H max (mm)	D (mm)	Forza max (kN)
C600350200	153,75	200	26	300	70	80
C600350280	191,25	280	26	460	70	60
C600350430	232,50	430	26	750	70	50
C600350710	307,50	710	26	1250	70	45

Puntali d'appoggio bombati

Puntali d'appoggio bombati, in acciaio da bonifica brunito, utilizzabili su **cod. C60010, C60018, C60030 e C60035**, **Nr. 6440**.



Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)
C600200018	7,50	18	37	8	35	12

Puntali d'appoggio prismatici

Puntali d'appoggio prismatici, in acciaio da bonifica brunito, utilizzabili su **cod. C60010, C60018, C60030 e C60035**, **Nr. 6441**.



Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)
C600250023	12,80	23	32	8	45	12
C600250038	17,30	38	56	8	65	12

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno