Magnete permanente al neodimio

Magnete permanente al neodimio su involucro di ferro, di piccole dimensioni ma con forza elevata.



Codice	€	A (mm)	C	B (mm)	M	Forza di ritegno (Kg)
C606550005	9,80	7,5	-	19	-	8
C606550010	12,80	6	16	22	M5	9

Codice	€	A (mm)	C	B (mm)	M	Forza di ritegno (Kg)
C606550015	14,30	6	-	22	-	8
C606550020	18,00	12	-	22	-	9

Magnete permanente al neodimio

Magnete permanente al neodimio su involucro di ferro, con forza molto elevata.



Codice	€	ø A (mm)	B (mm)	C	Forza di ritegno (Kg)
C606650190	4,50	19	8	M4	14
C606650286	7,10	28,6	9,5	M6	37

Codice	€	ø A (mm)	B (mm)	C	Forza di ritegno (Kg)
C606650380	11,30	38	11,1	M6	76

Magnete rotondo

Magnete rotondo piatto con cappuccio in plastica bianca e stampa "Premium Format Group".

Codice	€	ø (mm)	Spessore (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C624620001	2,07 ◇	30	8	5,8

Magnete permanente in lega alnico

Magnete permanente in lega alnico, forma cilindrica lineare con tolleranza h6, superficie zincata e schermata, temperatura di funzionamento 450 °C max.
La lunghezza totale l può essere ridotta in parte (vedi dimensione h) senza alterare la forza.





Codice	€	ø d (mm)	l (mm)	h (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C609740006	1,85 ◇	6	10	2	0,2	0,002
C609740008	1,96 ◇	8	12	3	0,4	0,0045
C609740010	2,43 ◇	10	16	6	0,85	0,0095
C609740013	2,51 ◇	13	18	6	1,2	0,018
C609740016	2,96 ◇	16	20	6	2	0,030

Codice	€	ø d (mm)	l (mm)	h (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C609740020	4,28 ◇	20	25	5	4	0,057
C609740025	7,80 ◇	25	30	7	6	0,106
C609740032	17,70 ◇	32	35	4	16	0,187
C609740040	24,65 ◇	40	45	5	24	0,390

Magnete permanente in ferrite

Magnete permanente **in ferrite** dura, superficie zincata e schermata, con boccola filettata. La temperatura operativa raccomandata è di max 200 °C.
Applicazione: per una facile installazione in infissi, il montaggio avviene avvitando.



Codice	€	ø d (mm)	l (mm)	h (mm)	ø d1 (mm)	Filettatura (M)	Lunghezza filettatura (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C609750010	1,00 ◇	10	11,5	4,5	6	3	7	0,4	0,003
C609750013	1,10 ◇	13	11,5	4,5	6	3	7	1	0,005
C609750016	1,19 ◇	16	11,5	4,5	6	3	7	1,8	0,006
C609750020	1,25 ◇	20	13	6	6	3	7	3	0,011
C609750025	1,41 ◇	25	15	7	8	4	8	4	0,020
C609750032	1,75 ◇	32	15	7	8	4	8	8	0,032
C609750040	1,95 ◇	40	18	8	10	5	10	12,5	0,060

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno