



Asta telescopica snodata con specchio e terminale magnetico

Asta telescopica snodata con specchio e terminale magnetico per il recupero dei pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, asta in acciaio cromato con clip.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø specchio (mm)	Ø magnete (mm)	Ø fori min (mm)	Capacità max (Kg)
N255260020	9,80 ◇	190-540	40	6	8	0,5

MAGNETI



Magnete angolare

Magnete angolare per angoli fissi a 45° e a 90°.

Applicazione: come ausilio di saldatura e assemblaggio per pezzi piani e tondi.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C624810001	26,60 ◇	120	14	82	10	0,3
C624810004	43,10 ◇	160	18	102	15	0,7



Magnete angolare

Magnete multi-angolo per angoli fissi di 30°, 45°, 60°, 75° e 90°.

Applicazione: come ausilio di saldatura e assemblaggio per pezzi piani e tondi.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C624810007	11,50 ◇	100,5	12	65,5	10	0,3



Magnete angolare

Magnete con angolo regolabile in modo continuo.

Applicazione: per il fissaggio rapido e preciso di lamiere e tubi durante la saldatura e il montaggio.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C624820001	68,40 ◇	195	11	200	20	0,49



Magnete angolare

Magnete con angolo regolabile in modo continuo da 45° a 90°.

Applicazione: per il fissaggio rapido e preciso di componenti pesanti durante la saldatura, l'assemblaggio e la produzione.



Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Forza di ritegno (Kg)	Peso (Kg)
C624820004	197,00 ◇	140	35	140	40	1,4