Sollevatore magnetico a leva al neodimio orizzontale/verticale

Sollevatore magnetico a leva al neodimio, corpo in acciaio FeC45 verniciatura epossidica, con gancio frontale orientabile per la movimentazione in orizzontale o verticale. Base prismatica per carichi tondi e piani, temperatura massima di lavoro 80 °C, fattore di sicurezza 3:1.

Codice	€	Portata max piatto/tondo SWL (Kg)	Test di carico a scivolamento piatto/tondo (Kg)	Spessore min pezzi piani (mm)	ø max pezzi tondi (mm)	Peso (Kg)
C609350075	817,50	25/12	75/37	10	180	6,7
C609350150	960,00	50/25	150/75	15	270	14,7
C609350300	1.208,00	100/50	300/150	20	220	28
C609350600	1.763,00	200/100	600/300	30	360	47
C609351200	2.813,00	400/200	1200/600	30	340	97

Attrezzatura per il sollevamento orizzontale/verticale

Attrezzatura per il sollevamento orizzontale/verticale, la presa, il ribaltamento, la movimentazione e il rilascio possono essere condotte dinamicamente da un unico operatore.
Utilizzabile con sollevatore magnetico cod. C60930.
Fornito senza sollevatore magnetico.





Codice	€	Portata max (Kg)	Test di carico (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (Kg)
C609450200	1.845,00	200	600	1191	160	358	15,5	1030	46
C609450400	2.183,00	400	1200	1191	160	358	15,5	1030	58
C609450800	2.760,00	800	2400	1217	160	395	19,5	1050	90
C609451600	3.938,00	1600	4800	1217	160	395	19,5	1050	145