Pagina precedente

| Codice | € | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | L (mm) | A (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C651450122 | 129,00 ◆ | 22 | 48 | 19 | 100 | lungo |
| C651450127 | 134,00 ◆ | 27 | 60 | 21 | 100 | lungo |
| C651450132 | 170,00 ◆ | 32 | 78 | 24 | 100 | lungo |

| Codice | € | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | L (mm) | A (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C651450222 | 202,00 ◆ | 22 | 48 | 19 | 160 | extralungo |
| C651450227 | 212,00 ◆ | 27 | 60 | 21 | 160 | extralungo |
| C651450232 | 240,00 ◆ | 32 | 78 | 24 | 160 | extralungo |

## Riduzione con asola per utensili cono morse ISO 40 DIN 69871 AD

Forma AD | DIN 69871

Riduzione ISO 40 DIN 69871 **forma AD**, con asola di estrazione per utensili con codolo **cono morse e penna di trascinamento** DIN 228-1 forma B.
**Fornito con bilanciatura standard G 6.3 8000 giri/min**.



| Codice | € | Cono morse | ø D (mm) | A (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C651550010 | 91,00 ◆ | 1 | 25 | 50 |
| C651550020 | 91,00 ◆ | 2 | 32 | 50 |

| Codice | € | Cono morse | ø D (mm) | A (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C651550030 | 95,00 ◆ | 3 | 40 | 70 |
| C651550040 | 101,00 ◆ | 4 | 48 | 95 |

## Riduzione con vite di trazione per utensili cono morse ISO 40 DIN 69871 A-AD

Riduzione ISO 40 DIN 69871 **forma A-AD** con filetto di trazione secondo norma DIN 228/1 forma A.
**Fornito completo con vite di trazione montata, bilanciatura G 6.3 8000 giri/min**.




Tipo 1




Tipo 2

Forma A | Forma AD | DIN 69871

| Codice | € | Cono morse | ø D (mm) | A (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| C652050020 | 102,00 ◆ | 2 | 32 | 50 | 1 |
| C652050030 | 113,00 ◆ | 3 | 40 | 70 | 2 |

| Codice | € | Cono morse | ø D (mm) | A (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| C652050040 | 122,00 ◆ | 4 | 48 | 95 | 2 |

## Mandrino barra grezza ISO 40 DIN 69871 ADB

Mandrino barra grezza ISO 40 DIN 69871 **forma ADB**, per la costruzione di utensili speciali.




Forma AD/B | DIN 69871

| Codice | € | ø D (mm) | A (mm) |
|---|---|---|---|
| C651650063 | 144,00 ◇ | 63 | 230 |
| C651650163 | 128,00 ◇ | 63 | 100 |

## Mandrino per autoserranti ISO 40 DIN 69871 A

Mandrino per autoserranti ISO 40 DIN 69871 **forma A**, per l'utilizzo con utensili secondo DIN 238 su fresatrici e trapani con attacco ISO.
Fornito con **bilanciatura standard G 6.3 8000 giri/min**.



Forma A | DIN 69871

| Codice | € | Cono di montaggio | A (mm) |
|---|---|---|---|
| C651750005 | 76,00 ◆ | B16 | 26 |

## Mandrino portapunta integrale ISO 40 DIN 69871 AD

Mandrino portapunta integrale attacco ISO 40 DIN 69871 **forma AD**, **con rotazione oraria e antioraria**, tutte le parti soggette ad usura sono temperate, guide e superfici d'appoggio rettificate. Il serraggio della punta avviene per mezzo di una chiave esagonale in dotazione, lavorazione sicura forze di serraggio fino a 75 Nm con utensile ø 13 mm grazie al blocco automatico della vite senza fine anche se in rotazione antioraria e in decelerazione. **Prebilanciato fino a 7000 gir/min con residuo squilibrio max 40 gmm**, rugosità superficiale Ra <0,001 mm, **concentricità** ≤ 0,03 mm.
Per impieghi di foratura, svasatura, alesaggio, utilizzabile su centri di lavoro.




Forma AD | DIN 69871

| Codice | € | ø serraggio (mm) | d1 (mm) | l1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C665250101 | 231,70 ◇ | 1-16 | 50 | 80 |

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno