




Mandrino Weldon PSC 63



Mandrino PSC 63/ISO 26623 per frese (Weldon) secondo norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB; disponibile in versione corta. Fornito con vite di serraggio e bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm.

Fori di raffreddamento Cool Jet a richiesta.



Codice	€	∅ D1 (mm)	∅ D2 (mm)	A (mm)	Tipo
C657800006	309,00	6	25	55	corto
C657800008	309,00	8	28	55	corto
C657800010	309,00	10	35	60	corto
C657800012	309,00	12	42	60	corto
C657800014	309,00	14	44	60	corto
C657800016	309,00	16	48	65	corto

Codice	€	∅ D1 (mm)	∅ D2 (mm)	A (mm)	Tipo
C657800018	309,00	18	50	65	corto
C657800020	309,00	20	52	65	corto
C657800025	309,00	25	64	80	corto
C657800032	309,00	32	72	90	corto
C657800040	309,00	40	80	100	corto




Mandrino portapinza PSC 63



Mandrino portapinza PSC 63/ISO 26623, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione extracorta, corta, ZG e extralunga. Fornito con ghiera di serraggio e bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm.

Codice	€	Pinza ER	∅ D (mm)	∅ serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C657850016	327,00	16*	28	0,5-10	-	60	extracorto
C657850020	327,00	20*	34	1,5-13	-	60	extracorto
C657850025	327,00	25*	42	1-16	48,5	60	extracorto
C657850032	327,00	32*	50	1,5-20	47,5	60	extracorto
C657850040	327,00	40*	63	2,5-26	53,5	65	extracorto
C657850016	340,00	16	28	0,5-10	33	100	corto
C657850120	340,00	20	34	1,5-13	39	100	corto
C657850125	340,00	25	42	1-16	41,5	100	corto
C657850132	340,00	32	50	1,5-20	47,5	100	corto
C657850140	340,00	40	63	2,5-26	53,5	100	corto

*Senza filettatura per la vite di regolazione.



Codice	€	Pinza ER	∅ D (mm)	∅ serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C657850216	357,00	16	28	0,5-10	33	130	ZG130
C657850220	357,00	20	34	1,5-13	39	130	ZG130
C657850225	357,00	25	42	1-16	41,5	130	ZG130
C657850232	357,00	32	50	1,5-20	47,5	130	ZG130
C657850240	357,00	40	63	2,5-26	53,5	130	ZG130
C657850316	368,00	16	28	0,5-10	33	160	extralungo
C657850320	368,00	20	34	1,5-13	39	160	extralungo
C657850325	368,00	25	42	1-16	41,5	160	extralungo
C657850332	368,00	32	50	1,5-20	47,5	160	extralungo
C657850340	368,00	40	63	2,5-26	53,5	160	extralungo




Mandrino portapinza PSC 63 Mini-ER



Mandrino portapinza PSC 63/ISO 26623 Mini-ER, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione lunga e extralunga. Fornito con ghiera di serraggio e bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm.

Codice	€	Pinza ER	∅ D (mm)	∅ serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C657900011	383,00	11*	16	0,5-7	25,5	100	lungo
C657900016	383,00	16*	22	0,5-10	39,5	100	lungo
C657900111	413,00	11*	16	0,5-7	25,5	160	extralungo
C657900116	413,00	16*	22	0,5-10	39,5	160	extralungo



*Senza filettatura per la vite di regolazione.



Mandrino portafresa fisso PSC 63



Mandrino portafrese trascinamento fisso frontale PSC 63/ISO 26623, per frese con scanalatura longitudinale DIN 1880 e per frese con attacco secondo DIN 2079. Disponibile in versione corta. Fornito con vite a croce, bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm. Fori di raffreddamento Cool Jet a richiesta.



Codice	€	∅ D1 (mm)	∅ D2 (mm)	L (mm)	Tipo
C657950016	275,00	16	36	17	corto
C657950022	283,00	22	48	19	corto
C657950027	289,00	27	60	21	corto

Codice	€	∅ D1 (mm)	∅ D2 (mm)	L (mm)	Tipo
C657950032	296,00	32	63	24	corto
C657950040	303,00	40	70	27	corto