Anello guida trascinatore

DIN 6366

Anello guida trascinatore per mandrini portafrese tipo combinato.

Codice	€	ø stelo (mm)
C702390016	13,20 ◇	16
C702390022	17,30 ◇	22
C702390027	17,30 ◇	27
C702390032	22,90 ◇	32
C702390040	26,60 ◇	40

Chiavetta di trascinamento

Chiavetta di trascinamento per mandrini portafrese tipo combinato.

Codice	€	ø stelo (mm)
C702410016	3,28 ◇	16
C702410022	3,28 ◇	22
C702410027	3,28 ◇	27
C702410032	3,50 ◇	32
C702410040	3,65 ◇	40

Grano per mandrini weldon

Grano per il bloccaggio degli steli nei mandrini weldon.

Codice	€	ø stelo utensile (mm)	Grano (M/mm)
C702420060	1,62 ◇	6	6x10
C702420080	1,62 ◇	8	8x10
C702420100	1,62 ◇	10	10x12
C702420120	3,50 ◇	12/14	12x16
C702420160	3,50 ◇	16/18	14x16
C702420200	3,50 ◇	20	16x16
C702420250	7,60 ◇	25	18x20
C702420320	7,60 ◇	32	20x20

Pulitore per coni

Pulitore per coni naso macchina con attacco morse.
Indispensabile la pulizia per evitare accoppiamenti con sporcizia fra coni.

Codice	€	Per attacco	Materiale
C666550005	10,90 ◇	SK 40	legno
C666550010	15,40 ◇	SK 50	legno
C666550015	5,80 ◇	MK 1	legno
C666550020	5,80 ◇	MK 2	legno
C666550025	7,10 ◇	MK 3	legno
C666550030	10,20 ◇	MK 4	legno
C666550035	12,80 ◇	MK 5	legno
C666550045	41,65 ◇	HSK63	plastica
C666550050	57,65 ◇	HSK100	plastica

Supporto di montaggio per mandrini

Supporto di montaggio orientabile universale consente l'orientamento dei portautensili sugli assi verticali e orizzontali per facilitare il montaggio degli utensili. Il cono dei portautensili è protetto da due anelli O-Ring opportunamente posizionati. Cono in acciaio, leve di manovra in materiale termoplastico, base da fissare al banco di lavoro con 4 viti.
1) vite di bloccaggio per mandrini
2) vite di sicurezza per flangia
3) vite di sicurezza per flangia.

Codice	€	Grandezza cono	D (mm)	H (mm)	Base (mm)	Adatto per
C659930030	173,80 ◆	30	50	160	150	SK30 DIN 69871 - ISO 30 DIN 2080 - BT30 - CAT30 - HSK50A - CAPTO C5
C659930040	131,10 ◆	40	63	160	150	SK40 DIN 69871 - ISO 40 DIN 2080 - BT40 - CAT40 - HSK63A - CAPTO C6
C659930050	142,05 ◆	50	100	210	200	SK50 DIN 69871 - ISO 50 DIN 2080 - BT50 - CAT50 - HSK100A - CAPTO C10

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno