



Mandrino autoventilante

Mandrino autoventilante per montare le punte a deformazione plastica, attacco cono morse. **Fornito senza pinze** (per pinze vedi cod. C70005).



Codice	€	Attacco cono morse	Pinza ER
A409200005	260,00 ◆	2	25
A409200010	420,00 ◆	3	32



Pasta lubrificante per fluidoforatura

Pasta lubrificante per fluidoforatura, durante tale operazione è necessario lubrificare la punta con la pasta bianca al primo foro e poi ogni due, tre fori.



Codice	€	Confezione (g)
A409250005	11,00 ◆	100

Maschi a rullare HSS-E

TiN= Ricopertura TiN con scanalature di lubrificazione



Per foro passante e foro cieco

Adatto per tutti i materiali deformabili, come:
Acciai da costruzione
Acciai da bonifica
Acciai cementati
Acciai automatici
Acciai per lavorazioni a freddo
Acciai per lavorazioni a caldo
Acciai naturati
Acciai inossidabili
Alluminio
Leghe di alluminio
Rame
Leghe di rame

Vedi prodotti a pagina 131

	A05087	A05127	A05137	A05783	A05588	A05589	A05785
Filettatura	M	M	M	M	M	M	MF
Tolleranza	6HX	6HX	6HX	6GX	6HX	6HX	6HX
Norma	371	371/376	371/376	371/376	371/376	371/376	374
Gamma	M3-10	M3-12	M5-12	M3-12	M3-20	M3-20	MF6-20
Rivestimento	TiN	TiCN	TiCN	TiN	SUPRA	CUPRIC	TiN