



format
professional quality

Micrometro digitale per esterni grado di protezione IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, superfici di contatto con punta in metallo duro, frizione integrata nel tamburo di misurazione, leva di serraggio e protezione termica della mano, precisione secondo norma DIN 863/1.

Funzioni elettroniche:

- accensione/spengimento automatico
- azzeramento dopo l'accensione (Sistema assoluto)
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- USB cavo cod. F102820013
- Batteria cod. F030272032

Set di micrometri digitali per esterni, **grado di protezione IP 65**.

Contenuto:

- 1 micrometro 0÷25 mm
- 1 micrometro esterno 25÷50 mm
- 1 micrometro 50÷75 mm
- 1 micrometro 75÷100 mm
- 3 dimensioni di regolazione 25, 50 e 75 mm
- 1 tasto di regolazione

Fornito in cassetta di legno.



F10282

DIN
863/1

IP 65

USB

Sistema
Assoluto



Set di micrometri



F10282

MICROMETRI

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Uscita dati
F102820025	155,50	0÷25	7,5	0,001	6,5	si
F102820050	178,50	25÷50	7,5	0,001	6,5	si
F102820075	201,00	50÷75	7,5	0,001	6,5	si
F102820100	224,00	75÷100	7,5	0,001	6,5	si
F102820125	264,00	100÷125	7,5	0,001	6,5	si
F102820150	303,50	125÷150	7,5	0,001	6,5	si

Codice	€	Set di micrometri per esterni
F102820001	931,00	8

format
professional quality

Cavi di collegamento e interfaccia USB

Cavi di collegamento e interfaccia USB.



F102820013



F102820016

F102820019



F102820022

Codice	€	Esecuzione	Applicazione
F102820013	38,50	Cavo dati USB	Per la trasmissione dei dati dal dispositivo di misurazione digitale all'interfaccia USB.
F102820016	130,50	Interfaccia USB DE (QWERTZ)	Per il trasferimento dei dati dal dispositivo di misurazione digitale al PC. Barra di archiviazione come file di testo, foglio di calcolo Excel o nel database. Trasferimento di valori misurati tramite chiave dati, all'interfaccia o tramite interruttore a pedale opzionale.
F102820019	130,50	Interfaccia USB EN/FR/RU/AR (QWERTY)	Per il trasferimento dei dati dal dispositivo di misurazione digitale al PC. Barra di archiviazione come file di testo, foglio di calcolo Excel o nel database. Trasferimento di valori misurati tramite chiave dati, all'interfaccia o tramite interruttore a pedale opzionale.
F102820022	45,70	Pedale	Per il trasferimento del valore di misura al PC.

HELIOS-PRIESSER

Micrometro digitale per esterni grado di protezione IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, steli in acciaio temprati e rettificati con le superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio con guancialini isolanti, frizione incorporata nel tamburo.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- sistema ABS (la visualizzazione può essere impostata a zero senza perdere il riferimento del valore preimpostato)

- preimpostazione del valore (+/- Preset function)
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032



Norma
interna

IP 65



Conversione
mm/"



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Uscita dati
F108350025	207,00	0÷25	0,001	0,002	10	6,5	0,5	21	no
F108350050	270,00	25÷50	0,001	0,002	10	6,5	0,5	21	no
F108350075	343,00	50÷75	0,001	0,003	10	6,5	0,5	21	no
F108350100	391,00	75÷100	0,001	0,003	10	6,5	0,5	21	no