Micrometri per esterni

Micrometro per esterni, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione sensoriale, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863.
Compresa chiave di regolazione, a partire dal campo di misura 25÷50 mm con riscontro.

F10272

DIN 863

Set di micrometri per esterni.
Contenuto:
- 1 micrometro 0÷25 mm
- 1 micrometro esterno 25÷50 mm
- 1 micrometro 50÷75 mm
- 1 micrometro 75÷100 mm
- 3 aste di regolazione 25, 50 e 75 mm
- 1 tasto di regolazione

Fornito in cassetta di legno.

Set di micrometri

F10272

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	ø tamburo (mm)
F102720025	22,10 ◇	0÷25	0,01	6,5	0,5	17
F102720050	27,40 ◇	25÷50	0,01	6,5	0,5	17
F102720075	30,60 ◇	50÷75	0,01	6,5	0,5	17
F102720100	32,00 ◇	75÷100	0,01	6,5	0,5	17
F102720125	42,60 ◇	100÷125	0,01	6,5	0,5	17
F102720150	45,50 ◇	125÷150	0,01	6,5	0,5	17

Codice	€	Set di micrometri per esterni
		Pezzi contenuti
F102720001	118,00 ◇	8

Micrometro per esterni

F10520 - Micrometro per esterni, superfici di contatto in metallo duro, nonio cromato opaco, guancialini isolanti, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863/1. Compresa chiave di regolazione, a partire dal campo di misura 25-50 mm con riscontro.

F10525 - Set di micrometri per esterni, superfici di contatto in metallo duro, nonio cromato opaco, guancialini isolanti, leva di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 863/1. Fornitura in cassetta di legno, compresa chiave di regolazione, aste di riscontro.

DIN 863/1

F10520

Set di micrometri

F10525

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	ø tamburo (mm)
F105200010	22,90 ◆	25÷50	0,01	0,004	6,5	0,5	17
F105200015	26,30 ◆	50÷75	0,01	0,005	6,5	0,5	17
F105200020	31,10 ◆	75÷100	0,01	0,005	6,5	0,5	17

Codice	€	Set di micrometri per esterni	
		Campo di misura (mm)	Composto da
F105250005	110,00 ◇	0÷100	F10 520 0005/0010/0015/0020

Micrometri per esterni con tamburo maggiorato

Micrometro per esterni con tamburo su larga scala, parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione sensoriale, leva di serraggio e protezione termica della mano, precisione secondo norma DIN 863. Compresa chiave di regolazione, a partire dal campo di misura 25÷50 mm con riscontro.

DIN 863

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	ø tamburo (mm)
F102750025	70,20 ◇	0÷25	0,01	8	1	28
F102750050	75,60 ◇	25÷50	0,01	8	1	28
F102750075	86,00 ◇	50÷75	0,01	8	1	28
F102750100	89,10 ◇	75÷100	0,01	8	1	28

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno