Micrometro con lettura a disco

Micrometro con lettura su disco, superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio con guancialini isolanti, parti di lettura cromate opache, regolazione della forza di misura mediante nottolino a frizione, precisione secondo norma interna. Per la misurazione dello spessore di fogli e strisce.

Norma interna

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità arco (mm)	ø disco (mm)	ø stelo (mm)	Passo vite (mm)
F101260150	135,10 ◇	0÷15	0,01	50	50	6,5	1
F101260250	204,95 ◇	0÷25	0,01	50	50	6,5	1

Supporto per micrometro

Supporto per micrometro da esterni con base in ghisa, lato di lettura regolabile e girevole verticalmente.

Codice	€	Esecuzione
F104100005	20,10 ◇	Per micrometri fino a 300 mm

Micrometro per interni componibile

Micrometro per interni componibile, parti di lettura cromate satinate, con prolunghe avvitabili, superficie di contatto in metallo duro, raggiate r. 20 mm, parte di presa con isolamento termico, precisione secondo norma DIN 863/4.

DIN 863/4

Codice	€	Campo di misura (mm)	Prolunga (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Passo vite (mm)	ø tamburo (mm)
F108150005	392,00 ◇	50÷150	25/50	0,01	0,006	0,5	17
F108150010	480,00 ◇	50÷250	25/50/100	0,01	0,008	0,5	17
F108150015	592,00 ◇	50÷450	25/50/100/200	0,01	0,01	0,5	17
F108150020	746,00 ◇	50÷850	25/50/100/200/400	0,01	0,012	0,5	17
F108150025	947,00 ◇	50÷1450	25/50/100/200/400/600	0,01	0,015	0,5	17

Prolunghe per micrometri

Prolunghe avvitabili per micrometri componibili per interni (cod. F10815).

Codice	€	Lunghezza (mm)
F108200005	74,00 ◇	25
F108200010	75,00 ◇	50
F108200015	83,00 ◇	100

Codice	€	Lunghezza (mm)
F108200020	102,00 ◇	200
F108200025	135,00 ◇	400
F108200030	190,00 ◇	600

Testina micrometrica digitale grado di protezione IP 52

Testina micrometrica digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 52**, superfici di contatto in metallo duro, senza nonio inciso, struttura in acciaio, regolazione di pressione con frizione, attacco M12x1, precisione secondo norma DIN 863/4.

Funzioni elettroniche:
- interruttore accensione/spegnimento
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- sistema ABS (la visualizzazione può essere impostata a zero senza perdere il riferimento preimpostato)
- preimpostazione del valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:
- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Batteria cod. F030272032

DIN 863/4 · IP52 · RS232 · Digimatic · USB · Conversione mm/"

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza cifre (mm)	Uscita dati
F108500005	797,00 ◇	6÷20	0,001	8,5	si
F108500010	797,00 ◇	20÷100	0,001	8,5	si

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza cifre (mm)	Uscita dati
F108500015	797,00 ◇	100÷200	0,001	8,5	si

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno