Comparatore digitale IP 65

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, gambo di bloccaggio e perno di misurazione in acciaio inossidabile temprato, parte di controllo e **display ruotabile di 270°,** punta tastatrice intercambiabile M2,5, codolo di serraggio ø 8 mm, cappuccio protettivo all'estremità del bullone di misurazione, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:
- accensione/spegnimento automatico
- azzeramento in ogni posizione con valore di passo cifra regolabile
- azzeramento dopo l'accensione (Sistema assoluto)
- commutazione mm/pollici
- commutazione da misura relativa ad assoluta (ABS)
- impostazione tolleranza
- blocco singolo dei tasti

Uscita dati interfacciabile con sistemi:
- RS 232 cavo cod. F038430005
- USB cavo cod. F153220001
- Digimatic cavo cod. F038430010

Batteria cod. F030272032

Norma interna | IP 65 | RS232 | USB | Digimatic

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite di errore ± (mm)	ø quadrante (mm)
F153220012	145,00 ◇	0÷12,5	11	0,01	0,01	60,5
F153220025	179,00 ◇	0÷25	11	0,01	0,01	60,5
F153220050	251,00 ◇	0÷50	11	0,01	0,02	60,5
F153221012	284,00 ◇	0÷12,5	11	0,001	0,004	60,5
F153221025	354,50 ◇	0÷25	11	0,001	0,004	60,5
F153221050	514,00 ◇	0÷50	11	0,001	0,005	60,5

Cavi di collegamento e interfaccia USB

Cavi di collegamento e interfaccia USB.

F153220001

F153220004

F153220007

F102820022

Codice	€	Esecuzione	Applicazione
F153220001	45,40 ◇	Cavo dati USB	Per la trasmissione dei dati dal dispositivo di misurazione digitale all'interfaccia USB.
F153220004	130,50 ◇	Interfaccia USB DE (QWERTY)	Per il trasferimento dei dati dal dispositivo di misurazione digitale al PC. Barra di archiviazione come file di testo, foglio di calcolo Excel o nel database. Trasferimento di valori misurati tramite chiave dati, all'interfaccia o tramite interruttore a pedale opzionale.
F153220007	130,50 ◇	Interfaccia USB EN/FR/RU/AR (QWERTY)	Per il trasferimento dei dati dal dispositivo di misurazione digitale al PC. Barra di archiviazione come file di testo, foglio di calcolo Excel o nel database. Trasferimento di valori misurati tramite chiave dati, all'interfaccia o tramite interruttore a pedale opzionale.

Codice	€	Esecuzione	Applicazione
F102820022	45,70 ◇	Pedale	Per il trasferimento del valore di misura al PC.

Comparatore digitale grado di protezione IP 52

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 52**, esecuzione compatta, stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:
- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:
- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Asta flessibile di sollevamento cod. F038900005
Batteria cod. F030272032

Norma interna | IP52 | RS232 | Digimatic | USB | Conversione mm/"

Finale Codice	F15660 €	F15665 €	F15670 €	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	ø quadrante (mm)	Forza di misura (N)	Uscita dati	F15660 Risoluzione (mm)	F15660 Limite d'errore (mm)	F15665 Risoluzione (mm)	F15665 Limite d'errore (mm)	F15670 Risoluzione (mm)	F15670 Limite d'errore (mm)
0005	142,00 ◆	179,00 ◆	296,00 ◆	0÷12,5	12	60	0,5-1	si	0,01	0,020	0,005	0,015	0,001	0,005

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno