HELIOS·PREISSER

Comparatore digitale grado di protezione IP 42

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 42**, cassa in alluminio, **quadrante girevole 280°**, stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:
- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici
- commutazione da misura relativa ad assoluta (ABS)
- impostazione tolleranza
- blocco singolo dei tasti

Uscita dati interfacciabile con sistemi:
- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Asta flessibile di sollevamento cod. F038900010
Batteria cod. F038850005

Norma interna | IP 42 | RS232 | Digimatic | USB

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati
F155110005	345,00 ◇	0÷12,5	11	0,001	0,005	60	si
F155110010	289,00 ◇	0÷12,5	11	0,01	0,02	60	si
F155110015	368,00 ◇	0÷25	11	0,01	0,02	60	si
F155110020	600,00 ◇	0÷50	11	0,01	0,02	60	si
F155110025	768,00 ◇	0÷100	11	0,01	0,02	60	si

Mitutoyo

Comparatore digitale grado di protezione IP 42 / IP 53

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 42 / IP 53**, esecuzione compatta stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6.

Funzioni elettroniche:
- interruttore accensione/spegnimento
- impostazione ABS zero
- sistema Absolute: l'impostazione dello zero avviene una sola volta e rimane memorizzata fino alla successiva sostituzione delle batterie
- inversione del senso di misura
- allarme batteria scarica, errore di conteggio

Uscita dati:
- Digimatic

Batteria cod. F030270357

IP 42 | IP 53 | Digimatic

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)	Grado di protezione
F159000003	149,00 ◇	0÷12,7	9	0,01	0,02	59	si	≤ 1,5	IP42
F159000005	306,00 ◇	0÷12,7	9	0,001	0,003	59	si	≤ 1,5	IP42
F159000010	352,00 ◇	0÷12,7	9	0,001	0,003	59	si	≤ 2,5	IP53

Mitutoyo

Comparatore digitale solare grado di protezione IP 42

Comparatore digitale **solare** con display a cristalli liquidi, funzionante a partire da 40 LUX, non richiede l'uso di batterie, dotato di un condensatore ad alta capacità che opportunamente caricato consente l'uso dello strumento fino a 4 ore, **grado di protezione IP 42**, esecuzione compatta stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6.

Funzioni elettroniche:
- impostazione: ABS zero
- sistema Absolute: l'impostazione dello zero avviene una sola volta e rimane memorizzata
- inversione del senso di misura
- errore di conteggio

Uscita dati:
- Digimatic

IP 42 | Digimatic

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	ø quadrante (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F159050005	309,00 ◇	0÷12,7	9	0,001	0,003	59	si	≤ 1,5
F159050010	152,00 ◇	0÷12,7	9	0,01	0,02	59	si	≤ 1,5

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno