














Alesametro con comparatore

Alesametro per la misurazione rapida di fori, punte fisse in acciaio, perno di contatto mobile in metallo duro, fornito con comparatore analogico ø 58 mm.





Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità di misura (mm)
F253120160	123,00 ♦	50÷160	0,01	150



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità di misura (mm)
F253120035	118,00 ♦	18÷35	0,01	100
F253120050	118,00 ♦	35÷50	0,01	150



Alesametro di precisione SU

Alesametro di precisione per il controllo dei fori, testa di misura con superfici di contatto fisse e astine di misura intercambiabile per il corretto centraggio dello strumento nel foro da misurare.

Contatto mobile in metallo duro, astine e ranelle distanziali in acciaio.


Ripetibilità di misura ≤ 0,5 µm, completo di certificato di calibrazione di fabbrica.

Fornito senza comparatore.





Codice	€	Campo di misura (mm)	Profondità di misura (mm)	Punto di contatto	
F251451020	433,20 ♦	12÷20	114	metallo duro	
F251452035	374,65 ♦	18÷35	116	acciaio	
F251452060	365,35 ♦	35÷60	179	acciaio	





Alesametro di precisione SV



Alesametro di precisione per il controllo dei fori, ampio campo di misura grazie alla possibilità di cambiare le testine di misura.

Teste di misura con superfici di contatto fisico e astine di misura intercambiabili per il corretto centraggio dello strumento nel foro da misurare.

Contatto mobile in metallo duro, astine e ranelle distanziali in acciaio.

Ripetibilità di misura ≤ 0,5 µm, completo di certificato di calibrazione di fabbrica.

Fornito senza comparatore.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Profondità di misura (mm)	Punto di contatto
F253090012	966,45 ♦	6÷18	100	metallo duro
F253090160	720,55 ♦	18÷160	145	acciaio





Codice	€	Campo di misura (mm)	Profondità di misura (mm)	Punto di contatto
F253090430	4.396,00	160÷430	180	acciaio




Alesametro di precisione

Alesametro di precisione per il controllo di fori con due punti di contatto e predisposto al montaggio di comparatori analogico o digitale attacco ø 8 mm tolleranza h7, le astine in metallo duro (> campo 18 mm) assicurano resistenza e durata nel tempo, accuratezza 0,0002 mm, ripetibilità 0,0005 mm, impugnatura con buona presa e con riduzione del calore.

Fornito con comparatore analogico con protezione in plastica.









Codice	€	Campo di controllo (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità di misura (mm)	N° aste
F250100005	254,00 ♦	18÷35	0,01	100	9
F250100010	259,00 ♦	35÷60	0,01	150	6
F250100015	269,00 ♦	50÷150	0,01	150	11
F250100020	429,00 ♦	100÷160	0,01	150	13
F250100025	527,00 ♦	160÷250	0,01	250	6
F250100030	632,00 ♦	250÷400	0,01	250	5
F250100035	310,00 ♦	18÷35	0,001	100	9
F250100040	316,00 ♦	35÷60	0,001	150	6
F250100045	326,00 ♦	50÷150	0,001	150	11

Codice	€	Campo di controllo (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità di misura (mm)	N° aste
F250100050	485,00 ♦	100÷160	0,001	150	13
F250100055	585,00 ♦	160÷250	0,001	250	6
F250100060	689,00 ♦	250÷400	0,001	250	5
		Se	t alesametri	di precisione	

Codice	€	Set alesametri di precisione				
		Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità di misura (mm)	N° aste	
F250101005	450,00 ♦	18÷150	0,01	100/150	9+6+11	