



Supporto portacomparatore con piano in granito

Supporto portacomparatore con piano in granito DIN 876/00, rettificato e finemente lappato, con braccio rigido oppure doppio braccio, foro di montaggio \varnothing 8 mm.

F30516 - Senza regolazione micrometrica.

F30517 - Con regolazione micrometrica.

F30437 - Con regolazione micrometrica e braccio orizzontale mobile.



F30516



F30517



F30437



Finale Codice	F30516 €	F30517 €	F30437 €	Dimensione tavola (mm)	Raggio d'azione (mm)	Altezza max misurabile (mm)	\varnothing colonna (mm)	Esecuzione	\varnothing braccio trasversale (mm)
0200	318,50			165x100	60	180	22	Braccio orizzontale fisso	-
0250	624,00	676,50		250x200	120	210	35	Braccio orizzontale fisso	-
0250			714,00	250x200	200	230	35	Braccio orizzontale mobile	22



Banco di controllo concentricità



Banco di controllo della concentricità, rotondità, parallelismo. Superficie d'appoggio rettificata di precisione, con planarità secondo norma DIN 876/2, scanalatura laterale a "T" per stativo porta comparatore con regolazione micrometrica per comparatore con codolo di serraggio \varnothing 8 mm tolleranza H6. Due supporti scorrevoli per contropunte, contropunta sinistra con punta fissa, destra con punta mobile a molla, corsa 15 mm circa per posizionamento rapido del pezzo. Fissaggio delle contropunte con bussola di chiusura ad eccentrico.



Codice	€	Altezza punte (mm)	Massima lunghezza pezzo (mm)	Dimensione base (mm)	Larghezza cava T (mm)
F503170005	605,00	50	200	350x110	10
F503170010	768,00	50	350	500x110	10
F503170015	692,00	75*	200	350x110	10

Codice	€	Altezza punte (mm)	Massima lunghezza pezzo (mm)	Dimensione base (mm)	Larghezza cava T (mm)
F503170020	788,00	75*	350	500x110	10
F503170025	1.984,00	100	450	700x180	12
F503170030	2.212,00	150	450	700x180	12

*Fornito con i supporti delle contropunte con sede "V" 90° nella parte superiore per appoggio dei pezzi fino a \varnothing 20 mm.



Supporti con scanalatura a V

Supporti con scanalatura a V temprate, vengono posizionate sulla piastra del banco di controllo al posto delle contropunte. Forniti in coppia.



Codice	€	Altezza (mm)	Appoggio \varnothing (mm)	Larghezza cava T (mm)
F304100005	162,00	65	5-25	10
F304100010	231,00	100	5-50	12



Supporti a rulli

Supporti a rulli con tolleranza di coassialità radiale dei rulli di 0,005 mm, vengono posizionate sulla piastra del banco di controllo al posto delle contropunte. Forniti in coppia.



Codice	€	Altezza (mm)	Appoggio \varnothing (mm)	Larghezza cava T (mm)
F304150005	193,00	65	3-30	10
F304150010	261,00	100	4-60	12

