

Tolleranze delle squadre - Estratto della norma DIN 875

Classe	50	75	100	150	200	250	300	350
00	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,005	0,005	0,007
0	-	0,007	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,015
1	-	0,014	0,015	0,018	0,020	0,023	0,025	0,035
2	-	0,028	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,070

format Squadra da carpenteria

F50540 - Squadra da meccanico **semplice** in acciaio zincato, lavorato su tutti i lati, adatta per lavori comuni di carpenteria.

F50545 - Squadra da meccanico **a cappello** in acciaio zincato, lavorato su tutti i lati, adatta per lavori comuni di carpenteria.



Finale Codice	F50540 €	F50545 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
0100	4,42	7,50	100x70	20x5
0150	5,50	8,90	150x100	20x5
0200	7,00	11,70	200x130	20x5
0250	7,40	15,10	250x160	25x5
0300	8,80	16,30	300x180	25x5

Finale Codice	F50540 €	F50545 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
0400	10,60	22,60	400x230	30x5
0500	13,20	29,80	500x280	30x5
0750	20,10	45,80	750x375	30x5
1000	27,30	62,70	1000x500	30x5

format Squadra forma A/B

F50510 - Squadra **semplice**, precisione secondo norma DIN 875/II, **forma A** in acciaio speciale. Superfici di controllo e lati piani rettificati. Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica.

F50520 - Squadra **a cappello**, precisione secondo norma DIN 875/II, **forma B** in acciaio speciale. Superfici di controllo e lati piani rettificati. Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica.



DIN 875/II

Finale Codice	F50510 €	F50520 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0075	9,90	11,80	75x50	15x5	0,028
0100	9,20	12,50	100x70	20x5	0,03
0150	11,60	17,40	150x100	25x5	0,035
0200	12,90	20,30	200x130	30x6	0,04
0250	17,30	26,40	250x165	35x7	0,045

Finale Codice	F50510 €	F50520 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0300	24,65	33,50	300x175	35x7	0,05
0400	35,55	51,50	400x200	35x7	0,06
0500	49,70	65,45	500x250	40x8	0,07
0750	85,40	102,55	750x375	45x10	0,095
1000	125,05	154,90	1000x500	50x10	0,12

format Squadra forma A/B

F50505 - Squadra **semplice**, precisione secondo norma DIN 875/I, **forma A** in acciaio speciale. Superfici di controllo e lati piani rettificati. Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica di precisione.

F50515 - Squadra **a cappello**, precisione secondo norma DIN 875/I, **forma B** in acciaio speciale. Superfici di controllo e lati piani rettificati. Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica di precisione.



DIN 875/I

Finale Codice	F50505 €	F50515 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0075	9,90	13,70	75x50	15x5	0,014
0100	10,50	14,90	100x70	20x5	0,015
0150	13,00	20,50	150x100	25x5	0,018
0200	18,10	25,80	200x130	30x6	0,02

Finale Codice	F50505 €	F50515 €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0250	24,20	32,50	250x165	35x7	0,023
0301	33,80	43,05	300x200	40x8	0,025
0401	73,75	107,45	400x265	45x10	0,03
0501	103,50	151,55	500x330	50x10	0,035