Calibro di precisione per ugelli

Calibro di precisione per ugelli con punta di misurazione rotonda, temprata e rettificata, conicità 1:10, struttura nichelata.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Lettura (mm)
F504710003	66,80 ◇	0÷3	0,1
F504710005	88,70 ◇	0÷5	0,1

Raggimetro

Raggimetro in acciaio normale, per il controllo di raggi concavi e convessi, con indicazione delle dimensioni sulla lama.
Progressione in mm: 1,0-3 mm in aumento di 0,25 mm, 3,5-20 mm in aumento di 0,50 mm, 20-25 mm in aumento di 1,00 mm.

Codice	€	Raggio (mm)	N° lame
F508300005	10,30 ◇	1÷7	17
F508300010	12,30 ◇	7,5÷15	16
F508300015	12,30 ◇	15,5÷25	15

Calibro per spessori di saldatura

Calibro per cordoni di saldatura in acciaio speciale inossidabile, per misurare cordoni di saldatura piani e ad angolo, scala cromata color opaco.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Nonio (mm)	Angolo a V (°)
F508350005	21,10 ◇	0÷20	0,1	60/70/80/90

Calibro per cordoni di saldatura

Calibro per cordoni di saldatura con lame sistemate a ventaglio, per controllare le saldature sui punti saldati ad angolo retto.

Codice	€	Campo di controllo (mm)	N° lame
F508400005	20,90 ◇	3÷12	12

Compasso semplice/con cerniera

F50705 - Compasso in acciaio speciale con punte fisse temprate, rettificate e lucidate, sezione quadra con spigoli arrotondati, giunto rivettato.

F50710 - Compasso in acciaio speciale con punte fisse temprate, rettificate e lucidate, sezione quadra con spigoli arrotondati, giunto rivettato, con arco di regolazione.

F50705

F50710

Finale Codice	F50705 €	F50710 €	Lunghezza (mm)	Apertura (mm)
0150	7,30 ◇	10,20 ◇	150	200
0200	10,70 ◇	14,70 ◇	200	230
0250	13,90 ◇	18,60 ◇	250	320
0300	16,40 ◇	22,60 ◇	300	375

Compasso per interni

Compasso per interni in acciaio speciale stampato rettificato e lucidato, giunto rivettato, con cerniera rinforzata.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Apertura (mm)
F507150150	6,60 ◇	150	200
F507150200	7,20 ◇	200	300
F507150250	9,50 ◇	250	350
F507150300	11,70 ◇	300	500

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno