



Multimetro digitale professionale

Multimetro digitale professionale con display a 6000 punti retroilluminato con Bargraph a 61+2 elementi in 2 modalità (fondo scala / zero centrale),

Caratteristiche:

- campionamento della misura 5 misure/s
- portate automatiche (autorange)
- HOLD
- continuità sonora
- test diodo
- min/max (100 ms)
- Peak+ / Peak (1 ms)
- misura differenziale (ΔX) / REL (ΔX/X%)
- spegnimento automatico
- alimentazione con batteria da 9 V
- protezione IP54
- sicurezza EN 61010-1 CAT IV 600 V e CAT III 1000 V.

Fornito con set di 2 cordini (R/N) ø 4 mm, set di puntali (R/N), batteria 9V, astuccio di trasporto+kit multifix, termocoppia a filo connettore integrato ø 4 mm e manuale d'istruzione.



Codice	€	Modello	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F900200005	341,65 ♦	C.A 5277	90x190x45	0,40





	Portata	Precisione	Risoluzione	
Tensione DC	60 mV ÷ 1000V	0,09% + 2pt	0,01mV a 1V	
Tensione AC/DC	60 mV ÷ 1000	-	0,01mV a 1V	
Correnti AC/DC	6000 μA ÷ 10A	-	0,01mV a 1V	
Resistenza	$600\Omega \div 60M\Omega$	-	0,1Ω a 0,1ΜΩ	
Capacità	6nF ÷ 60mF	-	0,001nF (1pF) a 10µ	
Frequenza	600Hz ÷ 50kHz	-	0,1Hz a 10Hz	
Temperatura °C	-59,6 °C a +1200 °C	-	da 0,1° a 1°	



Multimetro analogico



Multimetro TRMS, con display analogico retroilluminato. Adatto agli impieghi in qualsiasi condizione, grazie tra l'altro alla robustezza della sua custodia preformata a tenuta rispetto alle infiltrazioni. Si avvale di una protezione su tutti i calibri e dispone di un allarme sicurezza quando viene posizionato sull'ohmmetro.

Caratteristiche:

- continuità con bip sonoro
- test diodo
- protezione IP65
- sicurezza EN 61010-1 600V CAT III.

Fornito con cordoni di sicurezza c/puntale, batteria e manuale d'istruzione.

Codice	€	Modello	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F901100010	157,50 ♦	MX-1	155x98x40	0,42





Tensione DC	Tensione AC	Impedenza	Banda passante	Corrente DC	Corrente AC	Resistenza	Precisioni tipiche
9 portate 150 mV ÷ 1500 V	6 portate 5 V ÷ 1500 V	20 kΩ	16 Hz ÷ 1 kHz	7 portate 50 μA ÷ 10 A	7 portate 500 μA ÷ 10 A	3 portate 20 kΩ ÷ 2 MΩ	2 % in V e A 2,5% in Ω

Multimetro a pinza digitale

Multimetro a pinza digitale con display LCD a 4000 posizioni con indicatore della funzione, permette le misure elettriche di base, sensore di temperatura integrato.

Corpo in plastica resistente agli urti, categoria di misura CAT III 600 V. Applicazione: per testare tensioni DC/AC misura corrente e resistenza, continuità e diodi test, batteria da 9 V custodia protettiva e manuale d'uso.



	6.73	
-n	30 1	ш
=.		ж
352	70.0	Œ.
n = 1	ωü	ж
	200	4

Codice	€	Apertura pinza (mm)	Tensione continua DC (V)	Tensione alternata AC (V)	Corrente alternata AC (A)	Resistenza (Ω)	Frequenza (HZ)	Temperatura (°C)	
F911700005	106,95 ◆	30	600	600	1000	40	500	-50 +400	

