Disco in fibra con abrasivo ceramico e zirconio di alluminio

Disco in fibra vulcanizzata, **abrasivo resinato in ceramica autoaffilante (CER) con zirconi di alluminio (ZA), con proprietà di raffreddamento, rende possibile carteggiatura a freddo**, utilizzo a bassa e media pressione con buona flessibilità, resistente agli oli, acqua, emulsione, cera e grasso, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, titanio, nichel, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello in gomma, **con una velocità periferica di 80 m/s**.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo
L15651	●	●	●	○

Codice	€		Pz.	Grana	ø disco (mm)	ø foro (mm)
L156510036	1,33	◇	50	36	125	22
L156510040	1,13	◇	50	40	125	22

Codice	€		Pz.	Grana	ø disco (mm)	ø foro (mm)
L156510060	0,88	◇	50	60	125	22
L156510080	0,80	◇	50	80	125	22

Disco in fibra con abrasivo ceramico



Disco in fibra vulcanizzata, **abrasivo resinato in ceramica autoaffilante (CER), con proprietà di raffreddamento, rende possibile carteggiatura a freddo**, utilizzo a bassa e media pressione con buona flessibilità, resistente agli oli, acqua, emulsione, cera e grasso, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, titanio, nichel, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello in gomma, **con una velocità periferica max di 80 m/s**.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Acciaio temprato	Rame Ottone Bronzo
L15203 ÷ L15206	●	○	●	○	○

Finale Codice	L15203 €		Pz.	L15204 €		Pz.	L15206 €		Pz.	Grana	ø foro (mm)	L15203 ø disco (mm)	L15204 ø disco (mm)	L15206 ø disco (mm)
0024	1,43	◇	50	1,60	◇	50	3,37	◇	50	24	22	115	125	180
0036	1,35	◇	50	1,50	◇	50	3,00	◇	50	36	22	115	125	180
0040	1,14	◇	50	1,27	◇	50	2,54	◇	50	40	22	115	125	180
0060	0,89	◇	50	0,99	◇	50	2,00	◇	50	60	22	115	125	180
0080	0,81	◇	50	0,90	◇	50	1,73	◇	50	80	22	115	125	180
0100	0,81	◇	50	0,90	◇	50	1,73	◇	50	100	22	115	125	180
0120	0,81	◇	50	0,90	◇	50	1,73	◇	50	120	22	115	125	180

Platorello

Platorello flessibile completo di flangia con filetto M14. Impiego: per dischi in fibra. Per smerigliatrici ad angolo con una velocità periferica max 80 m/s.

Codice	€		ø platorello (mm)
L152510115	4,45	◇	115
L152510125	5,70	◇	125

Codice	€		ø platorello (mm)
L152510180	9,90	◇	180

Disco abrasivo con velcro al corindone con fori

L15260

L15263

L15237

Disco abrasivo con velcro al corindone **con fori** ø 10 mm su carta cosparsa uniformemente di abrasivo al corindone con agglomerante resinoide. Per tutte le levigatrici, **con una velocità periferica max di 40 m/s**. Per la lavorazione di levigatura su materiali ferrosi e non ferrosi, legno duro e ideale per la finitura di stucchi, fondi e superfici verniciate.

L15237 - +1 foro centrale ø 17 mm.

Codice	Acciaio	Acciaio INOX	Vernici
L15260 ÷ L15237	●	●	○

Finale Codice	L15260 €		Pz.	L15263 €		Pz.	L15237 €		Pz.	Grana	L15260 ø disco (mm)	L15260 N° fori	L15263 ø disco (mm)	L15263 N° fori	L15237 ø disco (mm)	L15237 N° fori
0040	0,49	◇	50	0,64	◇	50	0,64	◇	50	40	125	8	150	6	150	8+1
0060	0,41	◇	50	0,52	◇	50	0,52	◇	50	60	125	8	150	6	150	8+1
0080	0,37	◇	50	0,46	◇	50	0,47	◇	50	80	125	8	150	6	150	8+1
0100	0,33	◇	50	0,42	◇	50	0,42	◇	50	100	125	8	150	6	150	8+1

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno

Pagina successiva

Pagina precedente

Finale Codice	L15260 €	Pz.	L15263 €	Pz.	L15237 €	Pz.	Grana	L15260 ø disco (mm)	L15260 N° fori	L15263 ø disco (mm)	L15263 N° fori	L15237 ø disco (mm)	L15237 N° fori
0120	0,33 ◇	50	0,42 ◇	50	0,42 ◇	50	120	125	8	150	6	150	8+1
0180	0,33 ◇	50	0,42 ◇	50	0,42 ◇	50	180	125	8	150	6	150	8+1
0240	0,33 ◇	50	0,42 ◇	50	0,42 ◇	50	240	125	8	150	6	150	8+1
0320	0,33 ◇	50	0,42 ◇	50	0,42 ◇	50	320	125	8	150	6	150	8+1

Disco in nylon con velcro con abrasivo in ossido di alluminio

Disco in nylon con velcro, **abrasivo resinato in grani di ossido di alluminio (A)**, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, prodotto universale per smerigliatura di acciai legati e non, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello per dischi in velcro, **con una velocità periferica max di 40 m/s**.

Codice	Acciaio	Acciaio INOX
L15767 ÷ L15768	●	●

Finale Codice	L15767 €	Pz.	L15768 €	Pz.	Grana	L15767 ø disco (mm)	L15768 ø disco (mm)
0040	0,36 ◇	50	0,41 ◇	50	40	115	125
0060	0,32 ◇	50	0,37 ◇	50	60	115	125
0080	0,30 ◇	50	0,35 ◇	50	80	115	125

Finale Codice	L15767 €	Pz.	L15768 €	Pz.	Grana	L15767 ø disco (mm)	L15768 ø disco (mm)
0100	0,29 ◇	50	0,33 ◇	50	100	115	125
0120	0,29 ◇	50	0,33 ◇	50	120	115	125

Disco in nylon con velcro abrasivo in zirconio alluminio

Disco in nylon con velcro, **abrasivo resina legata zirconio alluminio (ZA)**, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello per dischi in velcro, **con una velocità periferica max di 40 m/s**.

Codice	Acciaio
L15769	●

Codice	€	Pz.	Grana	ø disco (mm)
L157690036	0,80 ◇	50	36	125
L157690040	0,71 ◇	50	40	125

Codice	€	Pz.	Grana	ø disco (mm)
L157690060	0,60 ◇	50	60	125
L157690080	0,57 ◇	50	80	125

Disco in nylon con velcro con abrasivo in ossido di alluminio

Disco in nylon con velcro, **abrasivo resinato in grani di ossido di alluminio (A)**, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, un additivo nel rivestimento rallenta l'intasamento durante l'uso su metalli leggeri e agisce come refrigerante durante la molatura. Per la smerigliatura di acciai legati e non, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello per dischi in velcro, **con una velocità periferica max di 40 m/s**.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Plastiche e Legno	Vernici
L15770 ÷ L15772	○	●	●	●	○	○

Finale Codice	L15770 €	Pz.	L15771 €	Pz.	L15772 €	Pz.	Grana	L15770 ø disco (mm)	L15771 ø disco (mm)	L15772 ø disco (mm)
0100	3,39 ◇	25	4,96 ◇	25	6,10 ◇	25	100	115	125	150
0180	3,14 ◇	25	4,21 ◇	25	5,10 ◇	25	180	115	125	150
0280	3,01 ◇	25	4,20 ◇	25	5,10 ◇	25	280	115	125	150

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno