Pagina precedente

Finale Codice	L15260 €	Pz.	L15263 €	Pz.	L15237 €	Pz.	Grana	L15260 ø disco (mm)	L15260 N° fori	L15263 ø disco (mm)	L15263 N° fori	L15237 ø disco (mm)	L15237 N° fori
0120	0,33 ◇	50	0,42 ◇	50	0,42 ◇	50	120	125	8	150	6	150	8+1
0180	0,33 ◇	50	0,42 ◇	50	0,42 ◇	50	180	125	8	150	6	150	8+1
0240	0,33 ◇	50	0,42 ◇	50	0,42 ◇	50	240	125	8	150	6	150	8+1
0320	0,33 ◇	50	0,42 ◇	50	0,42 ◇	50	320	125	8	150	6	150	8+1

Disco in nylon con velcro con abrasivo in ossido di alluminio

Disco in nylon con velcro, **abrasivo resinato in grani di ossido di alluminio (A)**, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, prodotto universale per smerigliatura di acciai legati e non, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello per dischi in velcro, **con una velocità periferica max di 40 m/s**.

Codice	Acciaio	Acciaio INOX
L15767 ÷ L15768	●	●

Finale Codice	L15767 €	Pz.	L15768 €	Pz.	Grana	L15767 ø disco (mm)	L15768 ø disco (mm)
0040	0,36 ◇	50	0,41 ◇	50	40	115	125
0060	0,32 ◇	50	0,37 ◇	50	60	115	125
0080	0,30 ◇	50	0,35 ◇	50	80	115	125

Finale Codice	L15767 €	Pz.	L15768 €	Pz.	Grana	L15767 ø disco (mm)	L15768 ø disco (mm)
0100	0,29 ◇	50	0,33 ◇	50	100	115	125
0120	0,29 ◇	50	0,33 ◇	50	120	115	125

Disco in nylon con velcro abrasivo in zirconio alluminio

Disco in nylon con velcro, **abrasivo resina legata zirconio alluminio (ZA)**, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello per dischi in velcro, **con una velocità periferica max di 40 m/s**.

Codice	Acciaio
L15769	●

Codice	€	Pz.	Grana	ø disco (mm)
L157690036	0,80 ◇	50	36	125
L157690040	0,71 ◇	50	40	125

Codice	€	Pz.	Grana	ø disco (mm)
L157690060	0,60 ◇	50	60	125
L157690080	0,57 ◇	50	80	125

Disco in nylon con velcro con abrasivo in ossido di alluminio

Disco in nylon con velcro, **abrasivo resinato in grani di ossido di alluminio (A)**, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, un additivo nel rivestimento rallenta l'intasamento durante l'uso su metalli leggeri e agisce come refrigerante durante la molatura. Per la smerigliatura di acciai legati e non, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello per dischi in velcro, **con una velocità periferica max di 40 m/s**.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Plastiche e Legno	Vernici
L15770 ÷ L15772	○	●	●	●	○	○

Finale Codice	L15770 €	Pz.	L15771 €	Pz.	L15772 €	Pz.	Grana	L15770 ø disco (mm)	L15771 ø disco (mm)	L15772 ø disco (mm)
0100	3,39 ◇	25	4,96 ◇	25	6,10 ◇	25	100	115	125	150
0180	3,14 ◇	25	4,21 ◇	25	5,10 ◇	25	180	115	125	150
0280	3,01 ◇	25	4,20 ◇	25	5,10 ◇	25	280	115	125	150

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno