Disco fibrato Combiclick® abrasivo corindone allo zirconio Z

Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi.
Abrasivo: **corindone allo zirconio Z**, adatti all'asportazione in sgrossatura di grandi quantità di materiale, con macchine portatili potenti con forti pressioni di contatto, per acciai legati, bonificati e fusioni di acciaio.

Codice	Acciaio
L15410	●

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154100036	1,52	25	115	36	13.300
L154100050	1,23	25	115	50	13.300
L154100060	1,11	25	115	60	13.300
L154100080	1,01	25	115	80	13.300
L154100120	1,01	25	115	120	13.300
L154101024	1,87	25	125	24	12.200

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154101036	1,69	25	125	36	12.200
L154101050	1,36	25	125	50	12.200
L154101060	1,20	25	125	60	12.200
L154101080	1,16	25	125	80	12.200
L154101120	1,16	25	125	120	12.200

Disco fibrato Combiclick® abrasivo corindone A-COOL

Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi.
Abrasivo: **corindone A-COOL**, adatto all'asportazione in sgrossatura e finitura di materiali a bassa conduzione termica, con macchine portatili. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo, di acciai inossidabili e leghe di alluminio tenere.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio INOX
L15420	●	●

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154200060	1,16	25	115	60	13.300
L154200080	1,13	25	115	80	13.300
L154200120	1,13	25	115	120	13.300
L154200150	1,13	25	115	150	13.300
L154200220	1,13	25	115	220	13.300
L154201050	1,44	25	125	50	12.200

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154201060	1,31	25	125	60	12.200
L154201080	1,27	25	125	80	12.200
L154201120	1,27	25	125	120	12.200
L154201150	1,27	25	125	150	12.200
L154201180	1,27	25	125	180	12.200
L154201220	1,27	25	125	220	12.200

Disco fibrato Combiclick® abrasivo ceramico CO-COOL

Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi.
Abrasivo: **ceramico CO-COOL**, adatto ad eseguire sgrossature a freddo di materiali a bassa conduzione termica con macchine portatili potenti. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo di acciai inossidabili, bronzo, titanio, leghe di nichel e cobalto.

Codice	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio
L15430	●	●	●

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154300024	3,08	25	115	24	13.300
L154300036	2,75	25	115	36	13.300
L154300050	2,17	25	115	50	13.300
L154300060	1,81	25	115	60	13.300
L154300080	1,63	25	115	80	13.300
L154300120	1,63	25	115	120	13.300

Codice	€	Pz.	ø disco (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L154301024	3,34	25	125	24	12.200
L154301036	2,94	25	125	36	12.200
L154301050	2,33	25	125	50	12.200
L154301060	2,00	25	125	60	12.200
L154301080	1,80	25	125	80	12.200
L154301120	1,80	25	125	120	12.200