



Mola Policlean con gambo



Mola Policlean con gambo, in abrasivo per pulitura (Vlies) a struttura grossolana realizzato con una speciale combinazione di fibre sintetiche e abrasive. La struttura aperta impedisce l'intasamento e consente una smerigliatura fredda, si adatta in modo ideale ai contorni e alla superficie del pezzo da lavorare.

Utilizzo:

- Eliminazione di ruggine, residui corrosivi, sporczia, vernici, colle, vecchi rivestimenti e resti di guarnizioni.
- Pulitura di cordoni di saldatura, eliminazione di righe di lavorazioni precedenti e tracce di rinvenimento, per tutti i tipi di acciai legati e non e acciaio inossidabile.

Codice	Acciaio	Acciaio INOX	Ghisa	Plastiche e Legno	Pietra
L40660	●	●	●	●	○

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)
L406600100	8,70	5	50x13	6	6.000-7.000	15.000
L406600200	11,70	5	50x26	6	6.000-7.000	15.000
L406600300	9,30	5	75x13	6	4.000-5.100	10.000
L406600400	12,70	5	75x26	6	4.000-5.100	10.000
L406600500	12,30	5	100x13	6	3.000-3.800	75.000



Disco per satinatura e pulitura



Disco realizzato con una **speciale combinazione di fibre sintetiche e abrasive ideale per satinatura e finitura satinata di superfici**. Rimozione di calamina, ossidi, vernici, ruggini, cere e altri materiali intasanti. La struttura aperta impedisce l'intasamento e consente una smerigliatura fredda.

Materiali d'applicazione: acciai inox, acciai comuni, alluminio, leghe, fibre di vetro, plastica, pietre e legno.

Codice	Acciaio	Acciaio INOX	Ghisa	Plastiche e Legno	Pietra
L20230	●	●	●	●	○

Codice	€	Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	Supporto
L20230005	4,62	10	115	22,2	8.300	fibra di vetro



Disco ad attacco rapido per satinatura e pulitura



Disco con attacco rapido (TR) per satinatura e pulitura, con abrasivo ceramico, consente un'ottima asportazione e una finitura satinata allo stesso tempo.

Da utilizzare per sverniciare, eliminare ruggine, in alternativa agli abrasivi convenzionali per leghe leggere.

Materiali d'applicazione: acciai comuni, acciai inox, alluminio, superfici verniciate.

Da utilizzare su smerigliatrici pneumatiche angolari con supporto (vedi cod. L70025).

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Vernici
L70005	●	●	●	●

Codice	€	Pz.	ø (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L700050500	4,29	25	50	x Coarse SG	20.000

Codice	€	Pz.	ø (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L700050750	4,92	25	75	x Coarse SG	15.000



Disco ad attacco rapido per la preparazione delle superfici

Disco a **struttura aperta** con attacco rapido (TR), con resine speciali per la preparazione delle superfici ai successivi trattamenti di smaltatura e/o verniciatura, pulitura delle superfici di stampi, rimozione ossidi e ruggine. Non adatto alla rimozione di bave.

Materiali d'applicazione: acciai comuni, acciai inox, alluminio.

Da utilizzare su smerigliatrici pneumatiche angolari con supporto (vedi cod. L70025).



Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX
L70010	●	●	●

Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L700100250	2,55	100	25	6	Medium	35.100
L700100380	2,75	80	38	6	Medium	30.100

Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	Grana	N° giri max (gir/min)
L700100500	3,03	25	50	6	Medium	22.000
L700100750	3,71	25	75	6	Medium	18.000

