Troncatore piano non rinforzato per macchine fisse

Troncatore piano **non rinforzato** in ossido d'alluminio agglomerante organico per troncatura su macchine fisse, per tagli senza bave e bruciature con elevata stabilità, per tagli diritti. Per lavorazioni su acciai legati e non.

Codice	Acciaio	Acciaio INOX
L30035	●	○

Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro (mm)	Forma	Specifica	N° giri max (gir/min)
L300350010	4,04	25	100	1	20	41	23A80-PB25	15.300
L300351005	4,04	25	125	1	16	41	23A80-PB25	12.200
L300352005	5,40	25	150	1	13	41	23A80-PB25	10.200
L300352010	5,40	25	150	1	16	41	23A80-PB25	10.200
L300352015	5,40	25	150	1	20	41	23A80-PB25	10.200
L300352020	6,70	25	150	1,6	16	41	23A60-NB25	10.200
L300352025	6,70	25	150	1,6	20	41	23A60-NB25	10.200
L300352030	6,70	25	150	1,6	20	41	23A60-LB25	8.100
L300352045	6,70	25	150	2	20	41	23A60-NB25	10.200
L300352050	8,10	25	150	3,2	30	41	23A60-NB25	10.200
L300353005	8,70	25	200	2	20	41	23A60-LB25	6.000

Troncatore piano rinforzato per macchine portatili

Troncatore piano **rinforzato internamente** per troncatura su macchine portatili, per tagli senza bave e bruciature con elevata stabilità, per tagli diritti, adatta per piccole macchine elettriche da tavolo.
Per lavorazioni su acciai legati e non.



Codice	Acciaio
L30020	●

Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro (mm)	Forma	Specifica	N° giri max (gir/min)
L300200005	6,70	10	300	2,8	25,4	41	A36P	5.100
L300200010	9,90	10	350	3	25,4	41	A36P	4.400

Troncatore piano rinforzato per macchine fisse

Troncatore piano **con due rinforzi esterni** per troncatura su macchine fisse, per tagli senza bave e bruciature con elevata stabilità, per tagli diritti. Per lavorazioni su acciai legati e non.

Codice	Acciaio
L30025	●

Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø foro (mm)	Forma	Densità	Specifica	N° giri max (gir/min)
L300250005	8,60	10	300	3,5	30	41	media	A24P	5.100
L300250010	8,40	10	350	4,5	25,4	41	media	A24P	4.400

Disco diamantato per troncare con segmenti diamantati sinterizzati

Disco diamantato per troncare con segmenti diamantati sinterizzati, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili. Impiego: universale, per tutti i materiali da costruzione.

Codice	€	ø (mm)	Spessore taglio (mm)	ø foro (mm)	Altezza segmento (mm)	N° giri max (gir/min)
L305350010	16,20 ◇	115	2	22,2	10	13.300
L305350040	47,80 ◇	230	2,6	22,2	10	6.600

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno