



Mola abrasiva con gambo forma a ogiva

messam



Mola a ogiva con gambo, forma SP, abrasivo con legante ceramico ed una miscela di corindone bianco e ossido di alluminio ceramico blu. La combinazione di corindone bianco molto tagliente, i micro cristalli autoravvivanti di ossido di alluminio sinterizzato, e di un legante tenero, rende queste mole aggressive e di lunga durata. La durezza J è particolarmente adatta alla lavorazione di superfici in titanio, leghe di nickel e leghe di cobalto, di componenti in acciaio indurito e di saldature di apporto.

Finale Codice	L40445 GRANA 46 €	Pz.	L40450 GRANA 60 €	Pz.	L40455 GRANA 80 €	Pz.	L40460 GRANA 100 €	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	N° giri max (gir/min)
0613					2,43	10	2,43	10	6x13	3	108.100
0816			2,46	10	2,46	10	2,46	10	8x16	3	72.800
1320	2,92	10	2,92	10	2,92	10			13x20	6	73.400



具数词

Mola abrasiva con gambo forma conica con punta arrotondata



Mola conica con punta arrotondata con gambo, forma KE, abrasivo con legante ceramico ed una miscela di corindone bianco e ossido di alluminio ceramico blu. La combinazione di corindone bianco molto tagliente, i micro cristalli autoravvivanti di ossido di alluminio sinterizzato, e di un legante tenero, rende queste mole aggressive e di lunga durata. La durezza J è particolarmente adatta alla lavorazione di superfici in titanio, leghe di nickel e leghe di cobalto, di componenti in acciaio indurito e di saldature di apporto.

Finale	L40465		L40470		Dimensioni øxH	ø perno	N° qiri max		
Codice	GRANA 46 €	Pz.	GRANA 60 €	Pz.	(mm)	(mm)	(gir/min)		
1025	3,01	10	3,01	10	10x25	6	95.400		
1645	4,63	10	4,63	10	16x45	6	52.000		



Feltri con gambo forma cilindrica





Feltri cilindrici forma ZYA con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio di forme per stampo ad iniezione, pezzi in acciaio inox, rubinetteria e di lame in metallo duro.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400050060	1,46	10	6x10	3	40	16.000/32.000
L400050080	1,46	10	8x10	3	40	12.000/24.000
L400050150	2,43	10	15x20	6	40	6.000/12.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400050200	2,97	10	20x25	6	40	5.000/10.000
L400050250	3,69	10	25x30	6	40	4.000/8.000
·						



Feltri con gambo forma ad ogiva





Feltri ad ogiva forma SPK con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio di forme per stampo ad iniezione, pezzi in acciaio inox, rubinetteria e di lame in metallo duro.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400100080	1,48	10	8x12	3	40	12.000/24.000
L400100100	1,65	10	10x18	3	40	10.000/20.000
L400100120	1,65	10	12x18	3	40	8.000/16.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400101150	1,65	10	15x20	6	40	6.000/12.000
L400101200	2,02	10	20x25	6	40	5.000/10.000



Feltri con gambo forma cilindrica con testa arrotondata





Feltri cilindrici forma WRC con testa arrotondata con gambo, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio di forme per stampo ad iniezione, pezzi in acciaio inox, rubinetteria e di lame in metallo duro.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400150080	1,48	10	8x12	3	40	12.000/24.000
L400150100	1,74	10	10x14	3	40	10.000/20.000
L400150150	1,74	10	15x20	6	40	6.000/12.000

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø perno (mm)	Lunghezza gambo (mm)	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400150200	2,02	10	20x25	6	40	5.000/10.000
L400150250	2,84	10	25x30	6	40	4.000/8.000