



Dischi in feltro con inserto metallico con foro

Dischi in feltro **con inserto metallico** con foro, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Vengono usati per aumentare l'asportazione di materiale nella prelucidatura e lucidatura a specchio di forme per stampo ad iniezione, pezzi in acciaio inox, rubinetteria e di lame in metallo duro.



Codice	€	Pz.	Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	Codice perno	N° giri min/max consigliato (gir/min)
L400450080	17,70	5	80x10	10	L400700080	1.000/2.000
L400450100	40,45	1	100x20	10	L400700080	900/1.800
L400450125	69,05	1	125x20	20	L400700120 - L400700905	750/1.500



Dischi in panno

Dischi in panno disponibili in 4 esecuzioni:

ST - panno in Sisal = prima prelucidatura

TH - panno duro = seconda prelucidatura

TW - panno morbido = lucidatura fine

FL - panno flanella = lucidatura a specchio

I dischi in panno vengono utilizzati con paste per lucidare.

Consigli per l'utilizzo:

- prelucidatura di acciai e inox dischi tipo ST o TH con pasta PP 1 VP FE
- prelucidatura di alluminio e ottone dischi ST o TH con pasta PP 2 VP MS
- prelucidatura di metalli non ferrosi dischi ST o TH con pasta PP 3 VP NE
- lucidatura a specchio di tutti i metalli dischi TW o FL con pasta PP 4 HGP
- lucidatura a specchi di materiali sintetici dischi TW o FL con pasta PP 5 HGP K

Perno di bloccaggio da ordinare separatamente.



Finale Codice	L40050		L40055		L40060		L40065		Dimensioni øxS (mm)	ø foro (mm)	Codice perno	N° giri consigliato (gir/min)
	ST €	Pz.	TH €	Pz.	TW €	Pz.	FL €	Pz.				
0080	6,00	5	3,51	5	2,93	5	3,28	5	80x10	10	L400700080	2.500
0100	6,70	5	3,93	5	3,28	5	3,62	5	100x10	10	L400700080	1.900
0125			4,99	5	4,27	5	4,31	5	125x10	20	L400700120 - L400700905	1.300
0150	14,20	5	7,10	5	4,99	5	6,10	5	150x10	20	L400700120 - L400700905	1.250
0200	21,70	5	12,30	5	9,00	5	10,70	5	200x10	20	L400700120 - L400700905	950



Perni di bloccaggio

Perni di bloccaggio per utilizzo di dischi in panno.



Codice	€	ø perno (mm)	Lunghezza perno (mm)	ø attacco (mm)	Campo di bloccaggio (mm)	Codice	€	ø perno (mm)	Lunghezza perno (mm)	ø attacco (mm)	Campo di bloccaggio (mm)
L400700060	7,80	6	25	6	3÷10	L400700120	26,15	12	35	20	10÷50
L400700080	10,40	8	30	10	6÷20	L400700905	39,45	MK1-conico	-	20	10÷50



Pasta diamantata



Pasta diamantata ad alta concentrazione, che sfrutta l'esclusiva tecnologia della dispersione delle polveri di diamante e permette di dosare il diamante necessario per le lavorazioni di superfinitura. Paste con buona capacità termica, non volatili e stabili ad alte temperature, realizzate con prodotti puri, innocue per la pelle e gli occhi, non sviluppano batteri e muffe, sono diluibili con olii minerali, vegetali e acqua. Confezione da 5 gr fornita in una siringa dosatrice pronta all'uso.

Codice	€	Colore	Dimensione (µm)	Impiego	Codice	€	Colore	Dimensione (µm)	Impiego
L603050025	32,80	Grigio	0,25	lappatura	L603050800	32,80	Rosa	8	prelucidatura
L603050100	32,80	Azzurro	1	lappatura	L603051400	32,80	Beige	14	prelucidatura
L603050300	32,80	Verde	3	lucidatura	L603052500	39,90	Mogano	25	sgrossatura
L603050600	32,80	Giallo	6	lucidatura	L603054500	39,90	Viola	45	sgrossatura