


Mola a disco per sbavatura



Mola a disco abrasivo in ossido di alluminio marrone, molto tenace per molatrici fisse, per la lavorazione di acciaio, ferro dolce e ghisa.

Specifica:

A = abrasivo in ossido di alluminio marrone, molto tenace, per acciaio e ferro dolce.

Codice	Acciaio	Ghisa
L45005	●	●

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450052025	36,15	2	200x25x32	A-24-RVS	45

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450052532	56,35	1	250x32x32	A-24-QVS	45



Mola a disco per affilatura



Mola a disco per affilatura manuale, per affilatrici universali, forma 1.

Specifiche:


38A = abrasivo in ossido di alluminio bianco ad elevata purezza, friabile, a taglio freddo e privo di bruciature per acciaio legato e non e acciaio inossidabile.

39C = abrasivo in carburo di silicio verde estremamente puro, più duro e più tagliente dell'ossido di alluminio, ideale per metallo duro, ghise e materiali non ferrosi.

A = abrasivo in ossido di alluminio marrone, molto tenace, per acciaio e ferro dolce.

3SG = elevata concentrazione di ossido di alluminio ceramico, SGR, struttura microcristallina autoravvivante, capacità di taglio molto buona, elevata velocità di asportazione adatta per acciaio molto duro.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Ghisa	Pietra
L45010 - 38A		●		●		
L45010 - 39C	●		●		●	●
L45010 - A		●			●	
L45010 - 3SG		●	●			



Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450100010	12,40	2	100x20x32	38A-60-LVS	45
L450100013	13,40	1	125x10x32	38A-60-LVS	45
L450100020	21,70	2	125x20x32	38A-60-LVS	45
L450100025	19,20	2	150x4x20	38A-100-MVS	45
L450100030	23,40	2	150x4x32	39C-120-KVS	45
L450100040	19,20	2	150x6x20	38A-80-MVS	35
L450100042	18,60	2	150x6x32	38A-60-LVS	35
L450100044	20,45	2	150x6x32	39C-120-KVS	45
L450100050	21,05	2	150x7x20	39C-80-KVS	35
L450100067	19,20	1	150x10x32	38A-60-KVS	45
L450100070	19,20	1	150x10x32	38A-80-MVS	45
L450100075	21,05	2	150x10x32	39C-80-KVS	45
L450100085	19,20	2	150x10x32	38A-100-MVS	45
L450100090	32,25	2	150x10x32	3SG-60-LVX	45
L450100095	21,25	2	150x13x20	38A60-LVS	35
L450100102	20,95	1	150x16x32	38A-60-LVS	45
L450100117	24,75	1	150x20x32	38A-46-MVS	45
L450100120	25,25	2	150x20x32	38A-60-NVS	45
L450100125	25,25	1	150x20x32	38A-80-LVS	45
L450100130	22,20	2	150x20x32	39C-60-KVS	45
L450100132	22,20	2	150x20x32	39C-80-LVS	45
L450100142	22,20	2	150x20x32	39C-120-KVS	45
L450100150	19,80	2	150x25x32	A-46-NVS	45
L450100157	27,90	1	150x25x32	38A-60-MVS	45
L450100160	25,65	4	150x25x20	39C-80-KVS	35

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450100165	25,60	1	200x10x32	38A-60-LVS3	63
L450100170	28,05	2	200x10x32	39C-100-KVS	35
L450100180	25,00	1	200x20x32	A-60-NVS	45
L450100185	28,20	2	200x20x32	38A-60-NVS	45
L450100195	32,45	2	200x20x32	39C-60-KVS	45
L450100200	32,45	2	200x20x20	39C-80-KVS	45
L450100205	28,20	2	200x20x32	38A-46-NVS	45
L450100210	39,65	2	200x20x20	39C-80-MVS	45
L450100215	39,65	4	200x20x20	39C-100-JVS	35
L450100220	31,00	2	200x25x32	A-36-QVS	45
L450100225	31,00	1	200x25x32	A-46-MVS	45
L450100230	15,70	1	200x25x32	A-60-NVS-BDX	45
L450100235	41,30	2	200x25x32	38A-46-NVS	45
L450100245	41,30	4	200x25x20	38A-60-MVS	35
L450100250	39,20	2	200x25x20	39C-80-KVS	35
L450100255	39,20	2	200x25x32	39C-80-KVS	45
L450100260	31,00	1	200x25x32	A-36-PVS	45
L450100277	53,70	1	250x25x32	38A-60-LVS	45
L450100280	59,15	1	250x32x32	39C-80-KVS	45
L450100285	26,25	1	250x32x32	A-46-NVS-BDX	45
L450100290	56,35	1	250x32x32	A-60-MVS	45
L450100295	61,90	1	250x32x32	38A-60-NVS	45
L450100305	83,20	1	300x32x32	A-36-OVS	45
L450100310	96,30	1	300x40x32	A-46-NVS	35
L450100320	114,75	1	300x40x32	39C-80-KVS	45