Mola a tazza conica forma 11

Mola a tazza conica per affilatrici universali, forma 11.
Specifiche:
38A = abrasivo in ossido di alluminio bianco ad elevata purezza, friabile, a taglio freddo e privo di bruciature per acciaio legato e non e acciaio inossidabile.
SGB = abrasivo in ossido di alluminio, concentrazione media, ceramico SGB®, con grani abrasivi affilati e duri, buona capacità di taglio, molto versatile per tutti gli acciai legati e non.



Forma 11

Codice	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX
L45025 - 38A	●		●
L45025 - SGB	●	●	

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450250010	25,95	2	100x40x20	38A-60-KVS	45
L450250020	28,50	2	100x40x20	SGB-46-LVX	32

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	Velocità max (m/sec)
L450251015	43,40	2	125x45x20	SGB-60-KVX	45

Mola a tazza cilindrica forma 6

Mola a tazza cilindrica per affilatrici universali, forma 6.
Specifiche:
38A = abrasivo in ossido di alluminio bianco ad elevata purezza, friabile, a taglio freddo e privo di bruciature per acciaio legato e non e acciaio inossidabile.
SGB = abrasivo in ossido di alluminio, concentrazione media, ceramico SGB®, con grani abrasivi affilati e duri, buona capacità di taglio, molto versatile per tutti gli acciai legati e non.
39C = abrasivo in carburo di silicio verde estremamente puro, più duro e più tagliente dell'ossido di alluminio, ideale per metallo duro, ghise e materiali non ferrosi.



Forma 6

Codice	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX
L45030 - 38A	●		●
L45030 - SGB	●	●	
L45030 - 39C	●	●	



Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	WxE (mm)	Velocità max (m/sec)
L450301005	27,45	2	100x50x20	38A-60-LVS	10x13	45
L450301015	27,45	2	100x50x20	38A-80-LVS	10x13	32
L450301040	27,45	2	100x50x20	38A-100-KVS	10x13	32
L450301045	30,20	2	100x50x20	39C-80-JVS	10x13	45

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	WxE (mm)	Velocità max (m/sec)
L450302010	33,20	2	125x50x32	38A-46-LVS	10x13	32
L450303015	48,15	2	150x50x32	38A-46-LVS	13x13	32
L450303020	50,10	2	150x50x65	38A-60-LVS	20x16	45
L450303025	57,75	2	150x63x32	38A-60-KVS	16x16	32

Mola a tazza cilindrica forma 6 per rettifica

Mola a tazza cilindrica per rettifica, forma 6, per spianatura e sfacciatura.
Specifiche:
38A = abrasivo in ossido di alluminio bianco ad elevata purezza, friabile, a taglio freddo e privo di bruciature per acciaio legato e non e acciaio inossidabile.
SGB = abrasivo in ossido di alluminio, concentrazione media, ceramico SGB®, con grani abrasivi affilati e duri, buona capacità di taglio, molto versatile per tutti gli acciai legati e non.
3SG = elevata concentrazione di ossido di alluminio ceramico, SGR, struttura microcristallina autoravvivante, capacità di taglio molto buona, elevata velocità di asportazione adatta per acciaio molto duro.



Forma 6

Codice	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX
L45035 - 38A	●		●
L45035 - SGB	●	●	
L45035 - 3SG	●	●	



Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	WxE (mm)	Velocità max (m/sec)
L450350005	59,15	2	180x76x78	38A-36-HVS3	16x16	45
L450350012	59,15	2	180x76x78	38A-46-HVS	16x16	45
L450350015	81,85	2	200x82x78	38A-36-HVS3	16x20	45

Codice	€	Pz.	DxTxH (mm)	Specifiche	WxE (mm)	Velocità max (m/sec)
L450350020	98,35	2	200x82x78	SGB-36-H10-VXPF	16x20	45
L450350022	160,90	2	200x82x78	3SG-36-IVX	16x20	45

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno