Assortimento di maschi a mano e filiere in acciaio HSS filettatura UNF

Assortimento di maschi a mano (serie 2 pezzi) in acciaio HSS con relativi giramaschi, filiere in acciaio HSS con girafiliere, giravite e calibro per controllo filetti.
In cassetta di plastica.

HSS | DIN 2184 | EN 22568 | DIN 1814

Codice	€	UNF	Misura serie maschi	Misura filiere	ø girafiliere (mm)	Giramaschi
A056500041	533,45 ◇	UNF 1/4-1"	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4-7/8-1"	1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4-7/8-1"	20x7-25x9-30x11-38x10-45x14-55x16	grandezza 1.1/2-4

Maschio a macchina in acciaio HSS-E passo grosso DIN 371

Maschio a macchina in acciaio HSS-E, passo grosso, **anello giallo**, DIN 371, forma B imbocco corretto 4-5 filetti, scanalature diritte, **per fori passanti**.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A05040	●	◐	◐	◐
Vc min (m/min)	10	4	8	5
Vc max (m/min)	20	8	15	10
Refrigerazione	E O	E O	E O	E O

M | HSS-E | DIN 371 | ISO 2 6H | Tipo N | 60° | 4-5 B | > 3xd

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A050400200	12,20 ◆	M2	0,4	2,8	2,1	1,6	8	45
A050400250	11,90 ◆	M2,5	0,45	2,8	2,1	2,05	9	50
A050400260	14,90 ◆	M2,6	0,45	2,8	2,1	2,15	9	50
A050400300	8,10 ◆	M3	0,5	3,5	2,7	2,5	10	56
A050400400	8,40 ◆	M4	0,7	4,5	3,4	3,3	12	63
A050400500	8,60 ◆	M5	0,8	6	4,9	4,2	14	70
A050400600	8,60 ◆	M6	1	6	4,9	5	16	80
A050400800	10,10 ◆	M8	1,25	8	6,2	6,8	17	90
A050401000	12,40 ◆	M10	1,5	10	8	8,5	20	100

Maschio a macchina in acciaio HSS-E passo grosso DIN 376

Maschio a macchina in acciaio HSS-E, passo grosso, **anello giallo**, DIN 376, forma B imbocco corretto 4-5 filetti, scanalature diritte, **per fori passanti**.
Per lavorazione di acciai legati e non.

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A05050	●	◐	◐	◐
Vc min (m/min)	10	4	8	5
Vc max (m/min)	20	8	15	10
Refrigerazione	E O	E O	E O	E O

M | HSS-E | DIN 376 | ISO 2 6H | Tipo N | 60° | 4-5 B | > 3xd

Codice	€	M	Passo (mm)	ø codolo (mm)	Quadro di trascinamento (mm)	Preforo (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A050501200	17,10 ◆	M12	1,75	9	7	10,2	24	110
A050501400	25,15 ◆	M14	2	11	9	12	26	110
A050501600	33,15 ◆	M16	2	12	9	14	26	110
A050501800	38,95 ◆	M18	2,5	14	11	15,5	30	125
A050502000	49,75 ◆	M20	2,5	16	12	17,5	32	140
A050502200	97,65 ◆	M22	2,5	18	14,5	19,5	32	140
A050502400	85,00 ◆	M24	3	18	14,5	21	36	160
A050502700	121,00 ◆	M27	3	20	16	24	36	160
A050503000	134,90 ◆	M30	3,5	22	18	26,5	40	180
A050503300	223,00 ◆	M33	3,5	25	20	29,5	40	180
A050503600	223,00 ◆	M36	4	28	22	32	50	200

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno